



ТЕХНІЧНІ УМОВИ № ТЗОВ
від " 18 " 01 20 22 року

На приєднання

об'єкта: «Нове будівництво ТЗОВ «Переробне підприємство «Промінь» цеху переробки риби та будівлі з торгово-побутовими приміщеннями на вул. Данила Апостола, 16 у м. Львові»
(рішення виконавчого комітету Львівської міської ради №789 від 10.09.2021)
(найменування об'єкта будівництва)
до централізованих систем водопостачання та водовідведення м. Львова

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник ТЗОВ «Переробне підприємство «Промінь»
2. Найменування об'єкта будівництва «Нове будівництво цеху переробки риби та будівлі з торгово-побутовими приміщеннями»
3. Місцезнаходження об'єкта будівництва вул. Данила Апостола, 16
4. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція) нове
5. Проектна організація (найменування, місцезнаходження, № телефону, П.І.Б. ГППа) Ф-ОП Николін Г.О.
6. Нормативні терміни: проектування _____, будівництва _____, введення об'єкта будівництва в експлуатацію _____
7. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта _____ тис.грн.

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді 48,4 куб.м/добу, максимальні витрати 6,94 л/сек. Відпуск води проводиться цілодобово.
2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води повністю.
3. Місцем підключення до водопровідної мережі є водопровід Д-200мм, при умові виконання п.9. Тиск у вуличному водопроводі 2,2 атм. (кгс/кв.см).
4. Мережа _____ /кільцева, тупикова/
5. На ділянці мережі, яка проектується, встановити: колодязі, люки, оснащені запірним замковим пристроєм, запірну арматуру, згідно з вимогами ДБН В.2.5-74:2013. Питання пожежогашіння вирішувати згідно з вимогами ДБН. /пожежні гідранти, водорозбірні колонки тощо/
6. Рекомендований матеріал для труб вводу вирішити проектом
7. Глибина закладання 1,2 – 1,5 м (згідно із ДБН В.2.5-74:2013).
8. На водопровідному вводі обладнати: вузол обліку витрат води з засобом обліку води, який забезпечений захистом від впливу магнітного поля та повинен працювати в робочому положенні з наступними значеннями діапазону витрат: $Q3/Q1 \geq 160$ (для DN15-DN40), $Q3/Q1 \geq 250$ (для DN50); $Q3/Q1 \geq 315$ (для DN>65), а також бути обладнаним пристроєм для зняття інформації та передачі її на диспетчерський пункт ЛМКП "Львівводоканал", диспетчеризацією, згідно з вимогами ДБН В.2.5-64:2012 та ДСТУ 8994:2020. (місце установки, тип водолічильника, діаметр)
9. Особливі умови: Запроектувати та виконати винос водопроводу Д-200мм за межі земельної ділянки відведеної під будівництво об'єкта, на відстань, згідно з вимогами ДБН, з переключенням до нього водопровідних мереж існуючих споживачів.
Придбати та передати ЛМКП «Львівводоканал» труби Д-315мм ПЕ Ру-10 атм, довжиною 240м (відтинками по 12м)
(необхідність будівництва резервуарів чистої води, підкачувальних пристроїв, установки діафрагм, обмежувачів витрат води, регуляторів тиску, використання систем оборотного та повторного промислового водопостачання тощо)
10. Точка розподілу є місце підключення до водопроводу Д-200мм.

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

куб.м/добу;
л/сек.;

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:

а) середньодобове скидання стоків

48,4

б) максимальне скидання стоків

8,54

в) коефіцієнт нерівномірності

мг/л до

д) БСК5 від

е) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод): не більше мг/л; не більше мг/л тощо.

Рівень вмісту забруднюючих речовин та інші показники стічних вод повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75:2013, Правилам приймання стічних вод підприємств у систему міської каналізації Львова, затвердженим рішенням виконкому від 18.09.02р. №292, Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року №190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 року за №936/15627.

2. Для дотримання вимог пункту 1 необхідне проведення на майданчику об'єкта будівництва таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:

а)

б)

3. Місцем приєднання випуску системи водовідведення до комунальної мережі водовідведення є: госпобутовий каналізаційний колектор Д300-500мм по вул.Північній, привівши його в технічно справний стан або загальносплавний каналізаційний колектор Д700-1000мм по вул.Курмановича. Точку підключення вирішити проектом.

4. Точка розподілу є: місце підключення до госпобутового каналізаційного колектора Д300-500мм по вул.Північна або до загальносплавного каналізаційного колектора Д700-1000мм по вул.Курмановича.

5. Особливі умови: На каналізаційній мережі передбачити влаштування колодязів, люків з логотипом ЛМКП «Львівводоканал», оснащених запірним замковим пристроєм, згідно з вимогами ДБН В.2.5-75:2013. На каналізаційному випуску, за межами території об'єкта, влаштувати контрольний колодязь для відбору проб стоків з метою проведення лабораторних досліджень.

(необхідність обладнання випуску решіткою, усереднювачами, вимірювачами витрат стоків, пробовідбірниками єдиного або роздільного випусків промислових, зливових і побутових стоків, локальних очисних споруд промислових стоків тощо на території підприємства, обладнання контрольних колодязів тощо)

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не приймаються.

7. Проект зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення об'єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання виробнику, який видав технічні умови.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта (частина сьома статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

Один примірник затверджених технічних умов надати в ЛМКП "Львівводоканал".

Примітка: Ідентичні технічні умови видано на приєднання об'єкта: «Будівництво холодильних камер» по вул. Данила Апостола,16 до централізованих систем водопостачання та водовідведення. Питання проектування та будівництва мереж водопроводу та каналізації вирішувати разом.

Директор
ЛМКП „Львівводоканал“

Дмитро ВАНЬКОВИЧ



Анатолій Шимоняк
Наталія Балабанська
Надія Рудковська
240-11-40 (1188)