MAPEGROUT 430
Декларація про експлуатаційні характеристики № CPR-IT1/0987

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ № CPR-IT1/0987

1) Унікальний ідентифікаційний код типу продукту: **MAPEGROUT 430**
2) Призначення: **Гідравлічний розчин (R3-CC) для відновлення конструкцій із бетону в будівництві та цивільному будівництві.**
3) Виробник: **Mapei SpA — Via Cafiero, 22 — 20158 — Мілан — Італія — www.mapei.it**
4) Гармонізовані стандарти: **EN 1504-3:2005**

№: Нотифіковані органи:

1305 ICMQ SPA

5) Заявлені експлуатаційні характеристики та оцінка й перевірка стабільності експлуатаційних характеристик (AVCP):

Основні характеристики	Експлуатаційні характеристики	AVCP
Міцність на стиск:	**Клас R3**	**2+**
Вміст іонів хлору:	**≤ 0,05 %**	**2+**
Зчеплення клею:	**≥ 1,5 МПа**	**2+**
Стійкість до карбонізації:	**NPD**	**-**
Модуль пружності:	**≥ 15 ГПа**	**2+**
Термічна стійкість:	**≥ 1,5 МПа (заморожування/відтавання)** **≥ 1,5 МПа (цикл гроза/злива)** **≥ 1,5 МПа (сухий термічний цикл)**	**2+**
Капілярне вбирання:	**≤ 0,5 кг/(м^2· год ^{0,5})**	**2+**
Пожежна безпека:	**Клас $_{A1/A1FL}$**	**4**
Небезпечні речовини:	**NPD**	**-**

MAPEGROUT 430
Декларація про експлуатаційні характеристики № CPR-IT1/0987

6) Відповідна технічна документація: **Немає «MAPEGROUT 430». Клас вогнестійкості визначено без необхідності проведення випробувань відповідно до Рішення Комісії 96/603/ЄС та наступних поправок. Вміст органічних речовин < 1 % за масою та об'ємом.**

Експлуатаційні характеристики зазначеного вище продукту відповідають заявленим характеристикам.

Ця декларація про експлуатаційні характеристики видана відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність зазначеного вище виробника.

Підписано від імені виробника: **Лоренцо Мартіно – Керівник відділу управління якістю**

Мілан, 07.08.2026

.....

Декларації характеристик у форматі PDF доступні на нашому веб-сайті.

Примітки до редакції 10:	*Оновлення пунктів: 1*

MAPEGROUT 430
Додаток до інструкції з експлуатації
№ CPR-IT1/0987 Додаткова інформація

Інформація щодо REACH: *інформація, зазначена у статті 31 або, залежно від обставин, у статті 33 Регламенту REACH (ЄС) № 1907/2006 та наступних поправках, наведена у Паспорті безпеки, який виробник оприлюднює на веб-сайті разом із цією чинною Декларацією про експлуатаційні характеристики.*

CE 1305	**Via Cafiero, 22 - 20158 - Мілан - Італія (Італія)** **www.mapei.it**
23 **CPR-IT1/0987** **EN 1504-3** **MAPEGROUT 430** Гідравлічний розчин (R3-CC) для відновлення конструкцій із бетону в будівлях та цивільних будівельних споруд.	
Міцність на стиск:	Клас R3
Вміст іонів хлору:	≤ 0,05 %
Зчеплення:	≥ 1,5 МПа
Модуль пружності:	≥ 15 ГПа
Термічна стійкість:	≥ 1,5 МПа (заморожування/відтавання) ≥ 1,5 МПа (цикл гроза/злива) ≥ 1,5 МПа (сухі термічний цикл)
Капілярне вбирання:	≤ 0,5 кг/(м^2· год^{0,5})
Пожежна безпека:	Клас $_{A1/A1FL}$

Виробник надає цей додаток разом із Декларацією відповідності (DoP), щоб полегшити міжнародним клієнтам ознайомлення з маркуванням CE. Наведене маркування CE може дещо відрізнятися від того, що надруковано на відповідній упаковці або в документації, через:

- *графічних адаптацій через брак місця на упаковці або використовуваних методів друку,*
- *різної мови (одна й та сама упаковка може використовуватися в кількох країнах),*
- *того, що товар вже знаходиться на складі на момент оновлення маркування CE,*
- *помилок друку.*