

"Ремонтно-реставраційні роботи головного корпусу пам'ятки архітектури місцевого значення (охоронний номер 1618) та благоустрою прилеглої території КЗ ЛОР «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня» по вул. Кульпарківській, 95 у м. Львів" 3-я черга.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07 на Вентиляція

Ремонтно-реставраційні роботи головного корпусу пам'ятки архітектури місцевого значення (охоронний номер 1618) КЗ ЛОР «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня» по вул. Кульпарківській, 95 у м. Львів" 3-я черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3605,829 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,16446 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 713,932 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИСТЕМА В1									
1	КБ20-31-3	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,2 т	1 шт	1	<u>2977.78</u>	<u>292.72</u>	2978	2113	<u>293</u>	<u>15.9100</u>	<u>15.91</u>
					2112,53	115,65			116	0,7799	0,78
2	С1630-1109	Вентилятор витяжний радіальний продуктивністю 5555 м3/год	шт	1	<u>45520.59</u>	<u>-</u>	45521	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& С15-65-17	Віброізоляційні опори	к-кт	1	<u>1046.75</u>	<u>-</u>	1047	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
4	КМ23-525-2	Монтаж перетворювача частоти	шт	1	<u>6124.05</u>	<u>778.95</u>	6124	4683	<u>779</u>	<u>33.6000</u>	<u>33.60</u>
					4682,50	296,40			296	1,7955	1,80
5	& С1545-182-1	Частотний перетворювач 1.5 кВт та щит автоматики В1-ЧП	шт	1	<u>135343.14</u>	<u>-</u>	135343	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
6	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,08	<u>1319.09</u>	<u>9.58</u>	106	103	<u>1</u>	<u>9.7800</u>	<u>0.78</u>
					1282,84	3,84			-	0,0266	-
7	& С15-65-41	Комплект гнучких вставок (ф630-1шт; 440_440-1шт)	шт.	1	<u>2362.02</u>	<u>-</u>	2362	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	1,08626	<u>44582.23</u> 34340,31	<u>778.57</u> 301,27	48428	37303	<u>846</u> 327	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>284.38</u> 2,27
9	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	80,526	<u>787.36</u> -	<u>-</u> -	63403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	28,1	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	25047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,18516	<u>44582.23</u> 34340,31	<u>778.57</u> 301,27	8255	6358	<u>144</u> 56	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>48.47</u> 0,39
12	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	13,716	<u>924.73</u> -	<u>-</u> -	12684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	4,8	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	4279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,58814	<u>41587.43</u> 31441,45	<u>687.57</u> 264,80	24459	18492	<u>404</u> 156	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>140.98</u> 1,08
15	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	43,014	<u>924.73</u> -	<u>-</u> -	39776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	15,8	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	14084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,8916	<u>36444.10</u> 27204,66	<u>630.09</u> 241,77	32494	24256	<u>562</u> 216	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>184.92</u> 1,49
18	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	67,04	<u>984.02</u> -	<u>-</u> -	65969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С15-65-75 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції t = 0,7 мм	м2	22,12	<u>1075.22</u> -	<u>-</u> -	23784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,144	<u>31191.70</u> 20470,39	<u>488.46</u> 180,70	4492	2948	<u>70</u> 26	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>22.47</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	10,8	<u>984.02</u> -	<u>-</u> -	10627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C15-65-75 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції t = 0,7 мм	м2	3,6	<u>1075.22</u> -	<u>-</u> -	3871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,657	<u>26833.65</u> 16545,78	<u>498.04</u> 184,54	17630	10871	<u>327</u> 121	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>82.87</u> 0,84
24	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	49,4	<u>984.02</u> -	<u>-</u> -	48611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C15-65-75 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції t = 0,7 мм	м2	16,3	<u>1075.22</u> -	<u>-</u> -	17526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C15-62-1	Дросель-клапан: -ф125	шт.	7	<u>403.42</u> -	<u>-</u> -	2824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C15-62-2	Дросель-клапан: -ф160	шт.	12	<u>433.52</u> -	<u>-</u> -	5202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C15-62-3	Дросель-клапан: -ф200	шт.	8	<u>463.62</u> -	<u>-</u> -	3709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C15-62-4	Дросель-клапан: -ф250	шт.	7	<u>496.59</u> -	<u>-</u> -	3476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C15-65-29 варіант 1	Дросель-клапан: -400x150	шт.	1	<u>692.57</u> -	<u>-</u> -	693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C15-65-30 варіант 1	Дросель-клапан: -400x200	шт.	1	<u>776.54</u> -	<u>-</u> -	777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C15-65-32 варіант 1	Дросель-клапан: -450x250	шт.	1	<u>1078.84</u> -	<u>-</u> -	1079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C15-65-33 варіант 1	Дросель-клапан: -500x200	шт.	1	<u>859.40</u> -	<u>-</u> -	859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	47	<u>282.39</u> 244,61	<u>37.78</u> 10,68	13272	11497	<u>1775</u> 502	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>85.54</u> 3,50
35	& C15-65-2	Анемостат: -ф125	шт.	21	<u>165.28</u> -	<u>-</u> -	3471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C15-65-3	Анемостат: -ф160	шт.	26	<u>234.36</u> -	<u>-</u> -	6093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ20-25-6	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 630 мм	1 шт	1	<u>435.50</u> 410,29	<u>23.95</u> 9,60	436	410	<u>24</u> 10	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
38	& C15-65-87 варіант 1	Шумоглушник: -ф630 L=1200	шт.	1	<u>7411.18</u> -	<u>-</u> -	7411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C15-65-37	Елементи кріплення	кг	203	<u>202.97</u>	<u>-</u>	41203	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
40	КРЗ-26-3	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм і більше СИСТЕМА В2	100 отв.	0,38	<u>57433.22</u>	<u>25230.31</u>	21825	12237	<u>9588</u>	<u>236.5600</u>	<u>89.89</u>
					32202,91	9980,35			3793	70,7281	26,88
41	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	1 шт	1	<u>2368.87</u>	<u>23.33</u>	2369	1864	<u>23</u>	<u>14.0400</u>	<u>14.04</u>
					1864,23	8,35			8	0,0450	0,05
42	С1630-1109	Вентилятор витяжний радіальний	шт	1	<u>50250.13</u>	<u>-</u>	50250	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2	продуктивністю 3951 м3/год			-	-			-	-	-
43	& C15-65-17	Віброізоляційні опори	к-кт	1	<u>1046.75</u>	<u>-</u>	1047	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
44	КМ23-525-2	Монтаж перетворювача частоти	шт	1	<u>6124.05</u>	<u>778.95</u>	6124	4683	<u>779</u>	<u>33.6000</u>	<u>33.60</u>
					4682,50	296,40			296	1,7955	1,80
45	& C1545-182-1	Частотний перетворювач 0,75 кВт та щит автоматики В2-ЧП	шт	1	<u>36242.37</u>	<u>-</u>	36242	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
46	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,08	<u>1319.09</u>	<u>9.58</u>	106	103	<u>1</u>	<u>9.7800</u>	<u>0.78</u>
					1282,84	3,84			-	0,0266	-
47	& C15-65-41	Комплект гнучких вставок (ф500-1шт; 350_350-1шт)	шт.	1	<u>2232.37</u>	<u>-</u>	2232	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
48	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,55927	<u>44582.23</u>	<u>778.57</u>	24934	19206	<u>435</u>	<u>261.8000</u>	<u>146.42</u>
					34340,31	301,27			168	2,0876	1,17
49	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	36,797	<u>787.36</u>	<u>-</u>	28972	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
50	& C15-65-74	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	19,13	<u>891.37</u>	<u>-</u>	17052	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
51	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,0966	<u>44582.23</u>	<u>778.57</u>	4307	3317	<u>75</u>	<u>261.8000</u>	<u>25.29</u>
					34340,31	301,27			29	2,0876	0,20
52	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	6,36	<u>924.73</u>	<u>-</u>	5881	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
53	& C15-65-74	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	3,3	<u>891.37</u>	<u>-</u>	2942	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
54	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,48352	<u>41587.43</u>	<u>687.57</u>	20108	15203	<u>332</u>	<u>239.7000</u>	<u>115.90</u>
					31441,45	264,80			128	1,8349	0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	31,812	<u>924.73</u> -	<u>-</u> -	29418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	16,54	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	14743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,3559	<u>41587.43</u> 31441,45	<u>687.57</u> 264,80	14801	11190	<u>245</u> 94	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>85.31</u> 0,65
58	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	27,19	<u>984.02</u> -	<u>-</u> -	26756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C15-65-75 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції t = 0,7 мм	м2	8,4	<u>1075.22</u> -	<u>-</u> -	9032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,2717	<u>36444.10</u> 27204,66	<u>630.09</u> 241,77	9902	7392	<u>171</u> 66	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>56.35</u> 0,46
61	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	20,77	<u>984.02</u> -	<u>-</u> -	20438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C15-65-75 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції t = 0,7 мм	м2	6,4	<u>1075.22</u> -	<u>-</u> -	6881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,4653	<u>31191.70</u> 20470,39	<u>488.46</u> 180,70	14513	9525	<u>227</u> 84	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>72.61</u> 0,58
64	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	35,52	<u>984.02</u> -	<u>-</u> -	34952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C15-65-75 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції t = 0,7 мм	м2	11,01	<u>1075.22</u> -	<u>-</u> -	11838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,29475	<u>26833.65</u> 16545,78	<u>498.04</u> 184,54	7909	4877	<u>147</u> 54	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>37.18</u> 0,38
67	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	22,5	<u>984.02</u> -	<u>-</u> -	22140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C15-65-75 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції t = 0,7 мм	м2	6,975	<u>1075.22</u> -	<u>-</u> -	7500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& C15-62-1	Дросель-клапан: -ф125	шт.	5	<u>403.42</u>	-	2017	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	& C15-62-2	Дросель-клапан: -ф160	шт.	14	<u>433.52</u>	-	6069	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	& C15-62-3	Дросель-клапан: -ф200	шт.	1	<u>463.62</u>	-	464	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& C15-62-4	Дросель-клапан: -ф250	шт.	2	<u>496.59</u>	-	993	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	& C15-65-21	Дросель-клапан: -200x120	шт.	3	<u>423.43</u>	-	1270	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	& C15-65-22	Дросель-клапан: -200x150	шт.	1	<u>452.82</u>	-	453	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
75	& C15-65-23	Дросель-клапан: -250x150	шт.	1	<u>485.08</u>	-	485	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	& C15-65-23	Дросель-клапан: -300x150	шт.	2	<u>584.03</u>	-	1168	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
77	& C15-65-23	Дросель-клапан: -350x200	шт.	1	<u>693.74</u>	-	694	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
78	& C15-65-32	Дросель-клапан: -450x200	шт.	1	<u>895.24</u>	-	895	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
79	& C15-65-32	Дросель-клапан: -450x250	шт.	1	<u>1078.84</u>	-	1079	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
80	& C15-65-33	Дросель-клапан: -600x250	шт.	1	<u>1200.39</u>	-	1200	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
81	& C15-65-33	Дросель-клапан: -600x300	шт.	1	<u>1311.51</u>	-	1312	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
82	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	37	<u>282.39</u>	<u>37.78</u>	10448	9051	<u>1397</u>	<u>1.8200</u>	<u>67.34</u>
					244,61	10,68			395	0,0745	2,76
83	& C15-65-2	Анемостат: -ф125	шт.	21	<u>165.28</u>	-	3471	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	& C15-65-3	Анемостат: -ф160	шт.	16	<u>234.36</u>	-	3750	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	КБ20-25-6	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 500 мм	1 шт	1	<u>435.50</u>	<u>23.95</u>	436	410	<u>24</u>	<u>3.0900</u>	<u>3.09</u>
					410,29	9,60			10	0,0665	0,07
86	& C15-65-86	Шумоглушник: -ф500 L=1200	шт.	1	<u>5060.83</u>	-	5061	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
87	& C15-65-37	Елементи кріплення	кг	139	<u>202.97</u>	-	28213	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	КР3-26-3	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм і більше	100 отв.	0,24	<u>57433.22</u>	<u>25230.31</u>	13784	7729	<u>6055</u>	<u>236.5600</u>	<u>56.77</u>
					32202,91	9980,35			2395	70,7281	16,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИСТЕМА ВЗ									
89	КБ20-31-3	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,2 т	1 шт	1	<u>2977.78</u> 2112,53	<u>292.72</u> 115,65	2978	2113	<u>293</u> 116	<u>15,9100</u> 0,7799	<u>15,91</u> 0,78
90	С1630-1109 варіант 3	Вентилятор витяжний радіальний продуктивністю 8446 м3/год	шт	1	<u>48947.29</u> -	<u>-</u> -	48947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& С15-65-17	Віброізоляційні опори	к-кт	1	<u>1046.75</u> -	<u>-</u> -	1047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КМ23-525-2	Монтаж перетворювача частоти	шт	1	<u>6124.05</u> 4682,50	<u>778.95</u> 296,40	6124	4683	<u>779</u> 296	<u>33,6000</u> 1,7955	<u>33,60</u> 1,80
93	& С1545-182-1 варіант 2	Частотний перетворювач 2,2 кВт та щит автоматики ВЗ-ЧП	шт	1	<u>38996.37</u> -	<u>-</u> -	38996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,04	<u>1319.09</u> 1282,84	<u>9.58</u> 3,84	53	51	<u>-</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>0,39</u> -
95	& С15-65-41 варіант 3	Комплект гнучких вставок (ф630-1шт; 450_450-1шт)	шт.	1	<u>2867.07</u> -	<u>-</u> -	2867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	1,26095	<u>44582.23</u> 34340,31	<u>778.57</u> 301,27	56216	43301	<u>982</u> 380	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>330,12</u> 2,63
97	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	104,745	<u>787.36</u> -	<u>-</u> -	82472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& С15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	21,35	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	19031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,24602	<u>44582.23</u> 34340,31	<u>778.57</u> 301,27	10968	8448	<u>192</u> 74	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>64,41</u> 0,51
100	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	20,502	<u>924.73</u> -	<u>-</u> -	18959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& С15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	4,1	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	3655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,699	<u>41587.43</u> 31441,45	<u>687.57</u> 264,80	29070	21978	<u>481</u> 185	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>167,55</u> 1,28
103	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	58,25	<u>924.73</u> -	<u>-</u> -	53866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	& С15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	11,65	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	10384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,261	<u>41587.43</u> 31441,45	<u>687.57</u> 264,80	10854	8206	<u>179</u> 69	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>62.56</u> 0,48
106	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	19,9	<u>984.02</u> -	<u>-</u> -	19582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& С15-65-75 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції t = 0, 7 мм	м2	6,2	<u>1075.22</u> -	<u>-</u> -	6666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,842	<u>36444.10</u> 27204,66	<u>630.09</u> 241,77	30686	22906	<u>531</u> 204	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>174.63</u> 1,41
109	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	64,3	<u>984.02</u> -	<u>-</u> -	63272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& С15-65-75 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції t = 0, 7 мм	м2	19,9	<u>1075.22</u> -	<u>-</u> -	21397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	1,0877	<u>31191.70</u> 20470,39	<u>488.46</u> 180,70	33927	22266	<u>531</u> 197	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>169.75</u> 1,36
112	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	83,03	<u>984.02</u> -	<u>-</u> -	81703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& С15-65-75 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції t = 0, 7 мм	м2	25,74	<u>1075.22</u> -	<u>-</u> -	27676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,747	<u>26833.65</u> 16545,78	<u>498.04</u> 184,54	20045	12360	<u>372</u> 138	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>94.23</u> 0,96
115	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	57	<u>984.02</u> -	<u>-</u> -	56089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& С15-65-75 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції t = 0, 7 мм	м2	17,7	<u>1075.22</u> -	<u>-</u> -	19031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& С15-62-1	Дросель-клапан: -ф125	шт.	17	<u>403.42</u> -	<u>-</u> -	6858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& С15-62-2	Дросель-клапан: -ф160	шт.	19	<u>433.52</u> -	<u>-</u> -	8237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& C15-62-3	Дросель-клапан: -ф200	шт.	15	<u>463.62</u>	-	6954	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	& C15-62-4	Дросель-клапан: -ф250	шт.	3	<u>496.59</u>	-	1490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	& C15-65-19	Дросель-клапан: -150x150	шт.	2	<u>393.86</u>	-	788	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
122	& C15-65-22	Дросель-клапан: -200x150	шт.	1	<u>452.82</u>	-	453	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
123	& C15-65-23	Дросель-клапан: -250x150	шт.	1	<u>485.08</u>	-	485	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	& C15-65-23	Дросель-клапан: -250x200	шт.	1	<u>1337.27</u>	-	1337	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
125	& C15-65-23	Дросель-клапан: -350x150	шт.	1	<u>1564.16</u>	-	1564	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
126	& C15-65-23	Дросель-клапан: -350x200	шт.	2	<u>693.74</u>	-	1387	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
127	& C15-65-23	Дросель-клапан: -350x300	шт.	1	<u>2021.74</u>	-	2022	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
128	& C15-65-29	Дросель-клапан: -400x150	шт.	2	<u>692.57</u>	-	1385	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
129	& C15-65-33	Дросель-клапан: -500x200	шт.	1	<u>859.40</u>	-	859	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
130	& C15-65-33	Дросель-клапан: -500x250	шт.	2	<u>1064.30</u>	-	2129	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
131	& C15-65-33	Дросель-клапан: -600x300	шт.	1	<u>1311.51</u>	-	1312	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
132	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	86	<u>282.39</u> 244,61	<u>37.78</u> 10,68	24286	21036	<u>3250</u> 918	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>156.52</u> 6,41
133	& C15-65-2	Анемостат: -ф125	шт.	44	<u>165.28</u>	-	7272	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	& C15-65-3	Анемостат: -ф160	шт.	42	<u>234.36</u>	-	9843	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	КБ20-25-6	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 630 мм	1 шт	1	<u>435.50</u> 410,29	<u>23.95</u> 9,60	436	410	<u>24</u> 10	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
136	& C15-65-87	Шумоглушник: -ф630 L=1200	шт.	1	<u>7411.18</u>	-	7411	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
137	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	1	<u>351.39</u> 336,00	<u>14.37</u> 5,76	351	336	<u>14</u> 6	<u>2.5000</u> 0,0399	<u>2.50</u> 0,04
138	& C15-65-39	Клапан повітряний регулюючий: -800x400	шт.	1	<u>2877.86</u>	-	2878	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	КБ20-14-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	1	<u>540.39</u> 505,34	<u>33.53</u> 13,44	540	505	<u>34</u> 13	<u>3.7600</u> 0,0931	<u>3.76</u> 0,09
140	& С15-65-40 варіант 1	Клапан повітряний регулюючий: -800х450	шт.	1	<u>3134.49</u> -	<u>-</u> -	3134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& С15-65-37	Елементи кріплення	кг	288	<u>202.97</u> -	<u>-</u> -	58455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КР3-26-3	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм і більше СИСТЕМА В4	100 отв.	0,42	<u>57433.22</u> 32202,91	<u>25230.31</u> 9980,35	24122	13525	<u>10597</u> 4192	<u>236.5600</u> 70,7281	<u>99.36</u> 29,71
143	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>947.82</u> 896,23	<u>49.08</u> 19,00	948	896	<u>49</u> 19	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
144	С1630-1109 варіант 4	Вентилятор каналний продуктивністю 375 м3/год	шт	1	<u>11749.24</u> -	<u>-</u> -	11749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,04	<u>1319.09</u> 1282,84	<u>9.58</u> 3,84	53	51	<u>-</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.39</u> -
146	& С15-65-41 варіант 4	Комплект гнучких вставок (ф150-2шт)	шт.	1	<u>496.31</u> -	<u>-</u> -	496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,05727	<u>44582.23</u> 34340,31	<u>778.57</u> 301,27	2553	1967	<u>45</u> 17	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>14.99</u> 0,12
148	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	4,527	<u>787.36</u> -	<u>-</u> -	3564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& С15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	1,2	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	1070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,3221	<u>41587.43</u> 31441,45	<u>687.57</u> 264,80	13395	10127	<u>221</u> 85	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>77.21</u> 0,59
151	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	25,36	<u>924.73</u> -	<u>-</u> -	23451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& С15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	6,85	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	6106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	3	<u>282.39</u> 244,61	<u>37.78</u> 10,68	847	734	<u>113</u> 32	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>5.46</u> 0,22
154	& С15-65-3	Анемостат: -ф160	шт.	3	<u>234.36</u> -	<u>-</u> -	703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 150 мм	1 шт	1	<u>260.76</u> 245,64	<u>14.37</u> 5,76	261	246	<u>14</u> 6	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>1.85</u> 0,04
156	& С15-65-82	Шумоглушник круглий: -СР 150/600	шт.	1	<u>1081.79</u> -	<u>-</u> -	1082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	& С15-65-37	Елементи кріплення	кг	22	<u>202.97</u> -	<u>-</u> -	4465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	КР3-26-3	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм і більше СИСТЕМА В5	100 отв.	0,05	<u>57433.22</u> 32202,91	<u>25230.31</u> 9980,35	2872	1610	<u>1262</u> 499	<u>236.5600</u> 70,7281	<u>11.83</u> 3,54
159	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>947.82</u> 896,23	<u>49.08</u> 19,00	948	896	<u>49</u> 19	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
160	С1630-1109 варіант 5	Вентилятор каналний продуктивністю 150 м3/год	шт	1	<u>8957.78</u> -	<u>-</u> -	8958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,04	<u>1319.09</u> 1282,84	<u>9.58</u> 3,84	53	51	<u>-</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.39</u> -
162	& С15-65-41 варіант 5	Комплект гнучких вставок (ф100-2шт)	шт.	1	<u>339.88</u> -	<u>-</u> -	340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,04024	<u>44582.23</u> 34340,31	<u>778.57</u> 301,27	1794	1382	<u>31</u> 12	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>10.53</u> 0,08
164	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	3,144	<u>787.36</u> -	<u>-</u> -	2475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& С15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	0,88	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,19376	<u>41587.43</u> 31441,45	<u>687.57</u> 264,80	8058	6092	<u>133</u> 51	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>46.44</u> 0,36
167	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	15,136	<u>924.73</u> -	<u>-</u> -	13997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& С15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	4,24	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	3779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& С15-62-1	Дросель-клапан: -ф125	шт.	2	<u>403.42</u> -	<u>-</u> -	807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& С15-65-19 варіант 1	Дросель-клапан: -150x120	шт.	2	<u>393.86</u> -	<u>-</u> -	788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	3	<u>282.39</u> 244,61	<u>37.78</u> 10,68	847	734	<u>113</u> 32	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>5.46</u> 0,22
172	& С15-65-2	Анемостат: -ф125	шт.	3	<u>165.28</u> -	<u>-</u> -	496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 150 мм	1 шт	1	<u>260.76</u> 245,64	<u>14.37</u> 5,76	261	246	<u>14</u> 6	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>1.85</u> 0,04
174	& С15-65-79 варіант 1	Шумоглушник круглий: -СР 100/600	шт.	1	<u>948.25</u> -	<u>-</u> -	948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& С15-65-37	Елементи кріплення	кг	14	<u>202.97</u> -	<u>-</u> -	2842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КР3-26-3	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм і більше СИСТЕМА В6	100 отв.	0,05	<u>57433.22</u> 32202,91	<u>25230.31</u> 9980,35	2872	1610	<u>1262</u> 499	<u>236.5600</u> 70,7281	<u>11.83</u> 3,54
177	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>947.82</u> 896,23	<u>49.08</u> 19,00	948	896	<u>49</u> 19	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
178	С1630-1109 варіант 6	Вентилятор каналний продуктивністю 905 м3/год	шт	1	<u>19734.36</u> -	<u>-</u> -	19734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,04	<u>1319.09</u> 1282,84	<u>9.58</u> 3,84	53	51	<u>-</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.39</u> -
180	& С15-65-41 варіант 6	Комплект гнучких вставок (ф315-2шт)	шт.	1	<u>981.02</u> -	<u>-</u> -	981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	7	<u>302.54</u> 244,61	<u>37.78</u> 10,68	2118	1712	<u>264</u> 75	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>12.74</u> 0,52
182	& С15-65-2	Анемостат: -ф125	шт.	2	<u>165.28</u> -	<u>-</u> -	331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	& С15-65-3	Анемостат: -ф160	шт.	5	<u>234.36</u> -	<u>-</u> -	1172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0662	<u>44582.23</u> 34340,31	<u>778.57</u> 301,27	2951	2273	<u>52</u> 20	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>17.33</u> 0,14
185	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	4,66	<u>787.36</u> -	<u>-</u> -	3669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	& С15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	1,96	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	1747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,13788	<u>41587.43</u> 31441,45	<u>687.57</u> 264,80	5734	4335	<u>95</u> 37	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>33.05</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	9,688	<u>924.73</u> -	<u>-</u> -	8959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	& C15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	4,1	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	3655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,03483	<u>41587.43</u> 31441,45	<u>687.57</u> 264,80	1448	1095	<u>24</u> 9	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>8.35</u> 0,06
191	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	2,7	<u>984.02</u> -	<u>-</u> -	2657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	& C15-65-75 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції t = 0,7 мм	м2	0,783	<u>1075.22</u> -	<u>-</u> -	842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,2838	<u>36444.10</u> 27204,66	<u>630.09</u> 241,77	10343	7721	<u>179</u> 69	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>58.86</u> 0,48
194	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	22	<u>984.02</u> -	<u>-</u> -	21648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	& C15-65-75 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції t = 0,7 мм	м2	6,38	<u>1075.22</u> -	<u>-</u> -	6860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	& C15-62-2	Дросель-клапан: -ф160	шт.	2	<u>433.52</u> -	<u>-</u> -	867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	& C15-62-3	Дросель-клапан: -ф200	шт.	1	<u>463.62</u> -	<u>-</u> -	464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	& C15-65-21	Дросель-клапан: -200x120	шт.	2	<u>423.43</u> -	<u>-</u> -	847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	& C15-65-23	Дросель-клапан: -250x150	шт.	1	<u>485.08</u> -	<u>-</u> -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	КБ20-25-10	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 315 мм	1 шт	1	<u>372.90</u> 347,88	<u>23.95</u> 9,60	373	348	<u>24</u> 10	<u>2.6200</u> 0,0665	<u>2.62</u> 0,07
201	& C15-65-84	Шумоглушник круглий: -СР 315/900	шт.	1	<u>2504.07</u> -	<u>-</u> -	2504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	& C15-65-37	Елементи кріплення	кг	27	<u>202.97</u> -	<u>-</u> -	5480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	КР3-26-3	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм і більше	100 отв.	0,06	<u>57433.22</u> 32202,91	<u>25230.31</u> 9980,35	3446	1932	<u>1514</u> 599	<u>236.5600</u> 70,7281	<u>14.19</u> 4,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИСТЕМА В7									
204	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>947.82</u> 896,23	<u>49.08</u> 19,00	948	896	<u>49</u> 19	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
205	С1630-1109 варіант 7	Вентилятор каналний продуктивністю 475 м3/год	шт	1	<u>11749.24</u> -	<u>-</u> -	11749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,04	<u>1319.09</u> 1282,84	<u>9.58</u> 3,84	53	51	<u>-</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.39</u> -
207	С113-1853 варіант 1	Гнучка вставка Ф 150 мм	шт	2	<u>236.52</u> -	<u>-</u> -	473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	4	<u>302.54</u> 244,61	<u>37.78</u> 10,68	1210	978	<u>151</u> 43	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>7.28</u> 0,30
209	& С15-65-1	Анемостат: -ф100	шт.	1	<u>133.43</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	& С15-65-2	Анемостат: -ф125	шт.	2	<u>165.28</u> -	<u>-</u> -	331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	& С15-65-3	Анемостат: -ф160	шт.	1	<u>234.36</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,090355	<u>44582.23</u> 34340,31	<u>778.57</u> 301,27	4028	3103	<u>70</u> 27	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>23.65</u> 0,19
213	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	6,0355	<u>787.36</u> -	<u>-</u> -	4752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	& С15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	3	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	2674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,0162	<u>44582.23</u> 34340,31	<u>778.57</u> 301,27	722	556	<u>13</u> 5	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>4.24</u> 0,03
216	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	1,08	<u>787.36</u> -	<u>-</u> -	850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	& С15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	0,54	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0144	<u>41587.43</u> 31441,45	<u>687.57</u> 264,80	599	453	<u>10</u> 4	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>3.45</u> 0,03
219	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	0,096	<u>924.73</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	& С15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	0,48	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,111	<u>41587.43</u> 31441,45	<u>687.57</u> 264,80	4616	3490	<u>76</u> 29	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>26.61</u> 0,20
222	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	8,1	<u>984.02</u> -	<u>-</u> -	7971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	& С15-65-75 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції t = 0, 7 мм	м2	3	<u>1075.22</u> -	<u>-</u> -	3226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	& С15-62-1	Дросель-клапан: -ф125	шт.	5	<u>403.42</u> -	<u>-</u> -	2017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	& С15-62-2	Дросель-клапан: -ф160	шт.	1	<u>433.52</u> -	<u>-</u> -	434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 150 мм	1 шт	1	<u>260.76</u> 245,64	<u>14.37</u> 5,76	261	246	<u>14</u> 6	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>1.85</u> 0,04
227	& С15-65-82	Шумоглушник круглий: -СР 150/600	шт.	1	<u>1081.79</u> -	<u>-</u> -	1082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	& С15-65-37	Елементи кріплення	кг	16	<u>202.97</u> -	<u>-</u> -	3248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	КР3-26-3	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм і більше СИСТЕМА В8	100 отв.	0,02	<u>57433.22</u> 32202,91	<u>25230.31</u> 9980,35	1149	644	<u>505</u> 200	<u>236.5600</u> 70,7281	<u>4.73</u> 1,41
230	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>947.82</u> 896,23	<u>49.08</u> 19,00	948	896	<u>49</u> 19	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
231	С1630-1109 варіант 8	Вентилятор каналний продуктивністю 250 м3/год	шт	1	<u>9283.86</u> -	<u>-</u> -	9284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,04	<u>1319.09</u> 1282,84	<u>9.58</u> 3,84	53	51	<u>-</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.39</u> -
233	& С15-65-41 варіант 7	Комплект гнучких вставок (ф125-2шт)	шт.	1	<u>543.97</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	4	<u>302.54</u> 244,61	<u>37.78</u> 10,68	1210	978	<u>151</u> 43	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>7.28</u> 0,30
235	& С15-65-2	Анемостат: -ф125	шт.	4	<u>165.28</u> -	<u>-</u> -	661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,01806	<u>44582.23</u> 34340,31	<u>778.57</u> 301,27	805	620	<u>14</u> 5	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>4.73</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	1,336	<u>787.36</u> -	<u>-</u> -	1052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	& C15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	0,47	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,13764	<u>44582.23</u> 34340,31	<u>778.57</u> 301,27	6136	4727	<u>107</u> 41	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>36.03</u> 0,29
240	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	10,194	<u>787.36</u> -	<u>-</u> -	8026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	& C15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	3,57	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	3182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	КБ20-25-7	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 125 мм	1 шт	1	<u>260.76</u> 245,64	<u>14.37</u> 5,76	261	246	<u>14</u> 6	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>1.85</u> 0,04
243	& C15-65-81 варіант 1	Шумоглушник круглий: -СР 125/600	шт.	1	<u>1015.02</u> -	<u>-</u> -	1015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	& C15-65-37	Елементи кріплення	кг	6	<u>202.97</u> -	<u>-</u> -	1218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	КР3-26-3	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм і більше СИСТЕМА В9	100 отв.	0,04	<u>57433.22</u> 32202,91	<u>25230.31</u> 9980,35	2297	1288	<u>1009</u> 399	<u>236.5600</u> 70,7281	<u>9.46</u> 2,83
246	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>947.82</u> 896,23	<u>49.08</u> 19,00	948	896	<u>49</u> 19	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
247	C1630-1109 варіант 9	Вентилятор каналний продуктивністю 845 м3/год	шт	1	<u>19767.41</u> -	<u>-</u> -	19767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,04	<u>1319.09</u> 1282,84	<u>9.58</u> 3,84	53	51	<u>-</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.39</u> -
249	& C15-65-41 варіант 6	Комплект гнучких вставок (ф315-2шт)	шт.	1	<u>981.02</u> -	<u>-</u> -	981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	7	<u>302.54</u> 244,61	<u>37.78</u> 10,68	2118	1712	<u>264</u> 75	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>12.74</u> 0,52
251	& C15-65-2	Анемостат: -ф125	шт.	4	<u>165.28</u> -	<u>-</u> -	661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	& C15-65-3	Анемостат: -ф160	шт.	3	<u>234.36</u> -	<u>-</u> -	703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,05425	<u>44582.23</u> 34340,31	<u>778.57</u> 301,27	2419	1863	<u>42</u> 16	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>14.20</u> 0,11
254	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	3,425	<u>787.36</u> -	<u>-</u> -	2697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	& С15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	2	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	1783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,1565	<u>36444.10</u> 27204,66	<u>630.09</u> 241,77	5704	4258	<u>99</u> 38	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>32.46</u> 0,26
257	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	12,65	<u>984.02</u> -	<u>-</u> -	12448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	& С15-65-75 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції t = 0,7 мм	м2	3	<u>1075.22</u> -	<u>-</u> -	3226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	& С15-62-2	Дросель-клапан: -ф160	шт.	1	<u>433.52</u> -	<u>-</u> -	434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	& С15-62-4	Дросель-клапан: -ф250	шт.	2	<u>496.59</u> -	<u>-</u> -	993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	КБ20-25-10	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 315 мм	1 шт	1	<u>372.90</u> 347,88	<u>23.95</u> 9,60	373	348	<u>24</u> 10	<u>2.6200</u> 0,0665	<u>2.62</u> 0,07
262	& С15-65-84	Шумоглушник круглий: -СР 315/900	шт.	1	<u>2504.07</u> -	<u>-</u> -	2504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	& С15-65-37	Елементи кріплення	кг	10	<u>202.97</u> -	<u>-</u> -	2030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	КР3-26-3	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм і більше -СИСТЕМА В10-	100 отв.	0,03	<u>57433.22</u> 32202,91	<u>25230.31</u> 9980,35	1723	966	<u>757</u> 299	<u>236.5600</u> 70,7281	<u>7.10</u> 2,12
265	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>947.82</u> 896,23	<u>49.08</u> 19,00	948	896	<u>49</u> 19	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
266	С1630-1109 варіант 8	Вентилятор каналний продуктивністю 250 м3/год	шт	1	<u>9283.86</u> -	<u>-</u> -	9284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,04	<u>1319.09</u> 1282,84	<u>9.58</u> 3,84	53	51	<u>-</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.39</u> -
268	& С15-65-41 варіант 7	Комплект гнучких вставок (ф125-2шт)	шт.	1	<u>543.97</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясвіт до 0,25 м2	1 ґрата	4	<u>302.54</u> 244,61	<u>37.78</u> 10,68	1210	978	<u>151</u> 43	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>7.28</u> 0,30
270	& С15-65-2	Анемостат: -ф125	шт.	4	<u>165.28</u> -	<u>-</u> -	661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0268	<u>44582.23</u> 34340,31	<u>778.57</u> 301,27	1195	920	<u>21</u> 8	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>7.02</u> 0,06
272	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	2,04	<u>787.36</u> -	<u>-</u> -	1606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	& С15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	0,64	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,22692	<u>44582.23</u> 34340,31	<u>778.57</u> 301,27	10117	7793	<u>177</u> 68	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>59.41</u> 0,47
275	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	17,292	<u>924.73</u> -	<u>-</u> -	15990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	С111-542 варіант 1	Сталь тонколистова оцинкована для виготовлення фасонних частин	м2	5,4	<u>545.40</u> -	<u>-</u> -	2945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	КБ20-25-7	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 125 мм	1 шт	1	<u>260.76</u> 245,64	<u>14.37</u> 5,76	261	246	<u>14</u> 6	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>1.85</u> 0,04
278	& С15-65-81 варіант 1	Шумоглушник круглий: -СР 125/600	шт.	1	<u>1015.02</u> -	<u>-</u> -	1015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	& С15-65-37	Елементи кріплення	кг	20	<u>202.97</u> -	<u>-</u> -	4059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	КР3-26-3	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм і більше СИСТЕМА В11	100 отв.	0,04	<u>57433.22</u> 32202,91	<u>25230.31</u> 9980,35	2297	1288	<u>1009</u> 399	<u>236.5600</u> 70,7281	<u>9.46</u> 2,83
281	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>947.82</u> 896,23	<u>49.08</u> 19,00	948	896	<u>49</u> 19	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
282	С1630-1109 варіант 8	Вентилятор каналний продуктивністю 250 м3/год	шт	1	<u>9283.86</u> -	<u>-</u> -	9284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,04	<u>1319.09</u> 1282,84	<u>9.58</u> 3,84	53	51	<u>-</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.39</u> -
284	& С15-65-41 варіант 7	Комплект гнучких вставок (ф125-2шт)	шт.	1	<u>543.97</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	4	<u>302.54</u> 244,61	<u>37.78</u> 10,68	1210	978	<u>151</u> 43	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>7.28</u> 0,30
286	& С15-65-2	Анемостат: -ф125	шт.	4	<u>165.28</u> -	<u>-</u> -	661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0573	<u>44582.23</u> 34340,31	<u>778.57</u> 301,27	2555	1968	<u>45</u> 17	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>15.00</u> 0,12
288	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	4,09	<u>787.36</u> -	<u>-</u> -	3220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	& С15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	1,64	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	1462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,15374	<u>44582.23</u> 34340,31	<u>778.57</u> 301,27	6854	5279	<u>120</u> 46	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>40.25</u> 0,32
291	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	10,974	<u>787.36</u> -	<u>-</u> -	8640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	& С15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	4,4	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	3922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
293	& С15-62-1	Дросель-клапан: -ф125	шт.	4	<u>403.42</u> -	<u>-</u> -	1614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
294	КБ20-25-7	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 125 мм	1 шт	1	<u>260.76</u> 245,64	<u>14.37</u> 5,76	261	246	<u>14</u> 6	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>1.85</u> 0,04
295	& С15-65-81 варіант 1	Шумоглушник круглий: -СР 125/600	шт.	1	<u>1015.02</u> -	<u>-</u> -	1015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
296	& С15-65-37	Елементи кріплення	кг	17	<u>202.97</u> -	<u>-</u> -	3450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	КР3-26-3	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм і більше СИСТЕМА В12	100 отв.	0,03	<u>57433.22</u> 32202,91	<u>25230.31</u> 9980,35	1723	966	<u>757</u> 299	<u>236.5600</u> 70,7281	<u>7.10</u> 2,12
298	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>947.82</u> 896,23	<u>49.08</u> 19,00	948	896	<u>49</u> 19	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
299	С1630-1109 варіант 8	Вентилятор каналний продуктивністю 250 м3/год	шт	1	<u>9283.86</u> -	<u>-</u> -	9284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,04	<u>1319.09</u> 1282,84	<u>9.58</u> 3,84	53	51	<u>-</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.39</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	& C15-65-41 варіант 7	Комплект гнучких вставок (ф125-2шт)	шт.	1	<u>543.97</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	2	<u>302.54</u> 244,61	<u>37.78</u> 10,68	605	489	<u>76</u> 21	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>3.64</u> 0,15
303	& C15-65-2	Анемостат: -ф125	шт.	2	<u>165.28</u> -	<u>-</u> -	331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,01836	<u>44582.23</u> 34340,31	<u>778.57</u> 301,27	819	630	<u>14</u> 6	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>4.81</u> 0,04
305	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	1,336	<u>787.36</u> -	<u>-</u> -	1052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
306	& C15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	0,5	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
307	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,13632	<u>44582.23</u> 34340,31	<u>778.57</u> 301,27	6077	4681	<u>106</u> 41	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>35.69</u> 0,28
308	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	10,032	<u>787.36</u> -	<u>-</u> -	7899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	& C15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	3,6	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	3209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	& C15-62-1	Дросель-клапан: -ф125	шт.	1	<u>403.42</u> -	<u>-</u> -	403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	КБ20-25-7	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 125 мм	1 шт	1	<u>260.76</u> 245,64	<u>14.37</u> 5,76	261	246	<u>14</u> 6	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>1.85</u> 0,04
312	& C15-65-81 варіант 1	Шумоглушник круглий: -СР 125/600	шт.	1	<u>1015.02</u> -	<u>-</u> -	1015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	& C15-65-37	Елементи кріплення	кг	12	<u>202.97</u> -	<u>-</u> -	2436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
314	КР3-26-3	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм і більше СИСТЕМА В13	100 отв.	0,03	<u>57433.22</u> 32202,91	<u>25230.31</u> 9980,35	1723	966	<u>757</u> 299	<u>236.5600</u> 70,7281	<u>7.10</u> 2,12
315	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>947.82</u> 896,23	<u>49.08</u> 19,00	948	896	<u>49</u> 19	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
316	C1630-1109 варіант 10	Вентилятор каналний продуктивністю 125 м3/год, потужність двигуна 0,074 кВт ВКАР 100 LD 3.0	шт	1	<u>8956.31</u> -	<u>-</u> -	8956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,04	<u>1319.09</u> 1282,84	<u>9.58</u> 3,84	53	51	<u>-</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.39</u> -
318	& С15-65-41 варіант 5	Комплект гнучких вставок (ф100-2шт)	шт.	1	<u>339.88</u> -	<u>-</u> -	340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,00733	<u>44582.23</u> 34340,31	<u>778.57</u> 301,27	327	252	<u>6</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>1.92</u> 0,02
320	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	0,503	<u>787.36</u> -	<u>-</u> -	396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	& С15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	0,23	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,12248	<u>41587.43</u> 31441,45	<u>687.57</u> 264,80	5094	3851	<u>84</u> 32	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>29.36</u> 0,22
323	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	8,448	<u>924.73</u> -	<u>-</u> -	7812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	& С15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	3,8	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	3387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
325	& С15-62-2	Дросель-клапан: -ф160	шт.	1	<u>433.52</u> -	<u>-</u> -	434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	1	<u>302.54</u> 244,61	<u>37.78</u> 10,68	303	245	<u>38</u> 11	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>1.82</u> 0,07
327	& С15-65-3	Анемостат: -ф160	шт.	1	<u>234.36</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 150 мм	1 шт	1	<u>260.76</u> 245,64	<u>14.37</u> 5,76	261	246	<u>14</u> 6	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>1.85</u> 0,04
329	& С15-65-79 варіант 1	Шумоглушник круглий: -СР 100/600	шт.	1	<u>948.25</u> -	<u>-</u> -	948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	& С15-65-37	Елементи кріплення	кг	13	<u>202.97</u> -	<u>-</u> -	2639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	КР3-26-3	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм і більше СИСТЕМА В14	100 отв.	0,02	<u>57433.22</u> 32202,91	<u>25230.31</u> 9980,35	1149	644	<u>505</u> 200	<u>236.5600</u> 70,7281	<u>4.73</u> 1,41
332	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>947.82</u> 896,23	<u>49.08</u> 19,00	948	896	<u>49</u> 19	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	C1630-1109 варіант 11	Вентилятор каналний продуктивністю 225 м3/год	шт	1	<u>9283.86</u>	<u>-</u>	9284	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
334	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,01096	<u>44582.23</u> 34340,31	<u>778.57</u> 301,27	489	376	<u>9</u> 3	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>2.87</u> 0,02
335	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	0,896	<u>787.36</u>	<u>-</u>	705	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
336	& C15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	0,2	<u>891.37</u>	<u>-</u>	178	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
337	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,0695	<u>43966.44</u> 34340,31	<u>162.78</u> 7,55	3056	2387	<u>11</u> 1	<u>261.8000</u> 0,0524	<u>18.20</u> -
338	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	5,7	<u>787.36</u>	<u>-</u>	4488	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
339	& C15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	1,25	<u>891.37</u>	<u>-</u>	1114	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
340	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,2556	<u>41587.43</u> 31441,45	<u>687.57</u> 264,80	10630	8036	<u>176</u> 68	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>61.27</u> 0,47
341	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	20,95	<u>924.73</u>	<u>-</u>	19373	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
342	& C15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	4,61	<u>891.37</u>	<u>-</u>	4109	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
343	& C15-62-1	Дросель-клапан: -ф125	шт.	1	<u>403.42</u>	<u>-</u>	403	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
344	& C15-62-2	Дросель-клапан: -ф160	шт.	1	<u>433.52</u>	<u>-</u>	434	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
345	& C15-65-19 варіант 2	Дросель-клапан: -150х150	шт.	1	<u>393.86</u>	<u>-</u>	394	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
346	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	3	<u>302.54</u> 244,61	<u>37.78</u> 10,68	908	734	<u>113</u> 32	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>5.46</u> 0,22
347	& C15-65-2	Анемостат: -ф125	шт.	2	<u>165.28</u>	<u>-</u>	331	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
348	& C15-65-3	Анемостат: -ф160	шт.	1	<u>234.36</u>	<u>-</u>	234	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	КБ20-25-7	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 125 мм	1 шт	1	<u>260.76</u> 245,64	<u>14.37</u> 5,76	261	246	<u>14</u> 6	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>1.85</u> 0,04
350	& С15-65-81 варіант 1	Шумоглушник круглий: -СР 125/600	шт.	1	<u>1015.02</u> -	<u>-</u> -	1015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
351	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,04	<u>1319.09</u> 1282,84	<u>9.58</u> 3,84	53	51	<u>-</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.39</u> -
352	& С15-65-41 варіант 7	Комплект гнучких вставок (ф125-2шт)	шт.	1	<u>543.97</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
353	& С15-65-37	Елементи кріплення	кг	15	<u>202.97</u> -	<u>-</u> -	3045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
354	КР3-26-3	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм і більше СИСТЕМА В15	100 отв.	0,04	<u>57433.22</u> 32202,91	<u>25230.31</u> 9980,35	2297	1288	<u>1009</u> 399	<u>236.5600</u> 70,7281	<u>9.46</u> 2,83
355	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>947.82</u> 896,23	<u>49.08</u> 19,00	948	896	<u>49</u> 19	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
356	С1630-1109 варіант 12	Вентилятор каналний продуктивністю 400 м3/год	шт	1	<u>11749.24</u> -	<u>-</u> -	11749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
357	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,07644	<u>44582.23</u> 34340,31	<u>778.57</u> 301,27	3408	2625	<u>60</u> 23	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>20.01</u> 0,16
358	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	5,88	<u>787.36</u> -	<u>-</u> -	4630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
359	& С15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	1,764	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	1572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
360	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,034245	<u>44582.23</u> 34340,31	<u>778.57</u> 301,27	1527	1176	<u>27</u> 10	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>8.97</u> 0,07
361	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	2,6245	<u>787.36</u> -	<u>-</u> -	2066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
362	& С15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	0,8	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
363	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,4645	<u>41587.43</u> 31441,45	<u>687.57</u> 264,80	19317	14605	<u>319</u> 123	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>111.34</u> 0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	35,73	<u>924.73</u> -	<u>-</u> -	33041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
365	& C15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	10,72	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	9555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
366	& C15-62-1	Дросель-кран: -ф125	шт.	1	<u>403.42</u> -	<u>-</u> -	403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
367	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	1 ґрата	8	<u>302.54</u> 244,61	<u>37.78</u> 10,68	2420	1957	<u>302</u> 85	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>14.56</u> 0,60
368	& C15-65-1	Анемостат: -ф100	шт.	2	<u>133.43</u> -	<u>-</u> -	267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
369	& C15-65-2	Анемостат: -ф125	шт.	5	<u>165.28</u> -	<u>-</u> -	826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	& C15-65-3	Анемостат: -ф160	шт.	1	<u>234.36</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
371	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 150 мм	1 шт	1	<u>260.76</u> 245,64	<u>14.37</u> 5,76	261	246	<u>14</u> 6	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>1.85</u> 0,04
372	& C15-65-82	Шумоглушник круглий: -СР 150/600	шт.	1	<u>1081.79</u> -	<u>-</u> -	1082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
373	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,04	<u>1319.09</u> 1282,84	<u>9.58</u> 3,84	53	51	<u>-</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.39</u> -
374	C113-1853 варіант 1	Гнучка вставка Ф 150 мм	шт	2	<u>236.52</u> -	<u>-</u> -	473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
375	& C15-65-37	Елементи кріплення	кг	37	<u>202.97</u> -	<u>-</u> -	7510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	КР3-26-3	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм і більше СИСТЕМА В16	100 отв.	0,06	<u>57433.22</u> 32202,91	<u>25230.31</u> 9980,35	3446	1932	<u>1514</u> 599	<u>236.5600</u> 70,7281	<u>14.19</u> 4,24
377	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>947.82</u> 896,23	<u>49.08</u> 19,00	948	896	<u>49</u> 19	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
378	C1630-1109 варіант 13	Вентилятор каналний продуктивністю 567 м3/год	шт	1	<u>12009.95</u> -	<u>-</u> -	12010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
379	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,05597	<u>44582.23</u> 34340,31	<u>778.57</u> 301,27	2495	1922	<u>44</u> 17	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>14.65</u> 0,12
380	C130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 250 мм	м2	3,297	<u>787.36</u> -	<u>-</u> -	2596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	& C15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	2,3	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	2050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
382	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,122	<u>41587.43</u> 31441,45	<u>687.57</u> 264,80	5074	3836	<u>84</u> 32	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>29.24</u> 0,22
383	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	7,2	<u>924.73</u> -	<u>-</u> -	6658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
384	& C15-65-74 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції товщ. = 0,5 мм	м2	5	<u>891.37</u> -	<u>-</u> -	4457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
385	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,42	<u>36444.10</u> 27204,66	<u>630.09</u> 241,77	15307	11426	<u>265</u> 102	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>87.11</u> 0,70
386	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	36	<u>984.02</u> -	<u>-</u> -	35425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
387	& C15-65-75 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції t = 0, 7 мм	м2	6	<u>1075.22</u> -	<u>-</u> -	6451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
388	& C15-62-2	Дросель-клапан: -ф160	шт.	1	<u>433.52</u> -	<u>-</u> -	434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
389	& C15-62-3	Дросель-клапан: -ф200	шт.	1	<u>463.62</u> -	<u>-</u> -	464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
390	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	6	<u>278.59</u> 244,61	<u>13.83</u> 1,08	1672	1468	<u>83</u> 6	<u>1.8200</u> 0,0080	<u>10.92</u> 0,05
391	& C15-65-2	Анемостат: -ф125	шт.	5	<u>165.28</u> -	<u>-</u> -	826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
392	& C15-65-3	Анемостат: -ф160	шт.	1	<u>234.36</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
393	КБ20-25-9	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 250 мм	1 шт	1	<u>260.76</u> 245,64	<u>14.37</u> 5,76	261	246	<u>14</u> 6	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>1.85</u> 0,04
394	& C15-65-83 варіант 1	Шумоглушник круглий: -СР 250/900	шт.	1	<u>2238.49</u> -	<u>-</u> -	2238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
395	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	1 м2	0,04	<u>1319.09</u> 1282,84	<u>9.58</u> 3,84	53	51	<u>-</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>0.39</u> -
396	C113-1853 варіант 2	Комплект гнучких вставок 250 мм	шт	1	<u>543.47</u> -	<u>-</u> -	543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
397	& C15-65-37	Елементи кріплення	кг	31	<u>202.97</u> -	<u>-</u> -	6292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	КРЗ-26-3	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм і більше	100 отв.	0,03	<u>57433.22</u> 32202,91	<u>25230.31</u> 9980,35	1723	966	<u>757</u> 299	<u>236.5600</u> 70,7281	<u>7.10</u> 2,12
399	КБ20-3-11	Витяжка з шаф для медикаментів									
		Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,7	<u>31191.70</u> 20470,39	<u>488.46</u> 180,70	21834	14329	<u>342</u> 126	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>109.24</u> 0,88
400	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	61	<u>984.02</u> -	<u>-</u> -	60025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
401	& С15-65-75 варіант 1	Фасонні частини для систем вентиляції t = 0,7 мм	м2	9	<u>1075.22</u> -	<u>-</u> -	9677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
402	& С15-65-37	Елементи кріплення	кг	11	<u>202.97</u> -	<u>-</u> -	2233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
403	КРЗ-26-3	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм і більше	100 отв.	0,09	<u>57433.22</u> 32202,91	<u>25230.31</u> 9980,35	5169	2898	<u>2271</u> 898	<u>236.5600</u> 70,7281	<u>21.29</u> 6,37
404	& С15-62-4	Дросель-клапан: -ф250	шт.	3	<u>496.59</u> -	<u>-</u> -	1490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
405	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	2,5	<u>1999.04</u> 1144,68	<u>598.69</u> 239,94	4998	2862	<u>1497</u> 600	<u>8.1200</u> 1,6625	<u>20.30</u> 4,16
406	& С101-686-308 варіант 1	Ізоляція Lamella 10мм	м2	25	<u>244.95</u> -	<u>-</u> -	6124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
407	КПЗ-2-1	Пусконаладка Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	16	<u>1743.12</u> 1743,12	<u>-</u> -	27890	27890	<u>-</u> -	<u>9.0000</u> -	<u>144.00</u> -
408	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	16	<u>3873.60</u> 3873,60	<u>-</u> -	61978	61978	<u>-</u> -	<u>20.0000</u> -	<u>320.00</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					3278027	689237	<u>65298</u> 24695		<u>4991.63</u> 172,83
		Разом будівельні роботи, грн.					3278027				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2523492				
		всього заробітна плата, грн.					713932				
		Загальновиробничі витрати, грн.					327802				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3605829				

		Всього по кошторису					3605829				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5164,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					713932				

Склав _____ С. Басистий
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ О. Горніковський
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]