



## ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЩЕБЕНЕВИЙ ЗАВОД

ТОВ «Шепетівський щебеневий завод»  
Єдрпоу – 46196172  
Email – stone-plant@ukr.net  
п/р UA293005280000026001000056408  
АТ «ОПІ Банк»

Хмельницька обл. місто Шепетівка,  
вулиця Гранітна, будинок, 89

### ДОДАТОК №1 ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПОКАЗНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ-ПОКАЗНИКИ СУТТЄВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІД 03.06.2026

- Унікальний ідентифікаційний код виду товару:  
Гранітний заповнювач крупний фракційний фракції 4/16мм
- Цільове використання або призначення:  
Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту
- Виробник  
ТОВ «Шепетівський щебеневий завод» Хмельницька обл. місто Шепетівка, вулиця Гранітна, будинок, 89
- Система оцінки та перевірки стабільності експлуатаційних властивостей: Система 2+
- Гармонізований стандарт: ДСТУ EN 13043:2019 (EN 13043:2002, IDT)
- Орган з оцінки відповідності: ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» (ідентифікаційний номер ООВ №UA.TR.140)
- Сертифікат відповідності контролю виробництва на підприємстві: №UA.TR.140.00091-26 від 27.05.2026р. (Додаток 2)
- Декларовані властивості:

Основні показники		Показник суттєвої експлуатаційної характеристики, виражений в класах або в категоріях
Фракція заповнювача d/D, мм		4/16
Категорія гранулометричного складу		Gc90/10
Категорія граничних відхилів по середньому сити		G20/15
Форма зерен крупного заповнювача	Коефіцієнт пластинчастості	Fl15
	Показник форми	Sl15
Середня щільність зерна, р. (кг/м <sup>3</sup> )		-
Категорія за вмістом дрібних (тонких) фракцій		f1
Стійкість до подрібнення КРЗ (Коефіцієнт Лос-Анжелес)		LA20
Водопоглинання		WA241
Морозостійкість крупного заповнювача		F1
Вміст радіоактивних речовин в продукції		1 клас

Представник



Олег Коломієць