

Директору
ПП. „ТФ „Будівельник”
З.В.Щепановському
вул. Львівська, 22, 24

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 133/10
від “ 21 ” 01 2010р.

на підключення 57-ми квартирної житлової будівлі
до мереж водопостачання та водовідведення

Загальні дані

1. Адреса об'єкту – вул. Львівська, 22, 24
2. Найменування об'єкту – 57-ми кв. житловий будинок

Умови водопостачання

1. Потреба у воді – **40,85** куб. м на добу.
2. Тиск в точці підключення – **2,6** атм.
3. Водопостачання об'єкту виконати від водопроводу $d=300\text{мм.}$, що прокладений по вул. Львівська.
4. Вода, що подається міським водопроводом, відповідає вимогам ГОСТ 2874-82.
5. Встановити :
 5. 1. квартирні лічильники води типу мокрохід з лічильним механізмом в метрологічному класі точності „С” з передавачем імпульсів та радіо модулем, аналогічним Scout P2, виробництва компанії Sensus.
 5. 2. загальнобудинковий комбінований лічильник води з другорядним лічильником в метрологічному класі точності „С”. Конструктивне виконання корпусу – моноблок. Лічильник має бути оснащений передавачами імпульсів та радіо модулем, аналогічним Scout P2, виробництва компанії Sensus.
6. Відповідальність за технічний стан водопровідно – каналізаційних мереж і колодязів несе власник мереж.
7. Водопровід виконати з поліетиленових труб, які виготовлені за ТУ У В.2.7-21547843.006-2001 “Труби з поліетилену марок ПЕ 100 для подачі холодної води. Технічні умови”, або ГОСТ 18599-83 “Труби напірні з поліетилену. Технічні умови”.
8. Виконати заміну і встановити на ВНС №5 Верхньоівачівського водозабору :
 - насосний агрегат (насос та електродвигун) типу D 1600/90-1 шт.,
 - засувки чавунні з електроприводом $d=500\text{мм.}$ -1 шт., $d=600\text{мм.}$ -1 шт.
 - два глибинних насосних агрегати марки ЕЦВ 12-375-35 - 2 шт.

Умови водовідведення

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:
 - а) середньодобове скидання стоків – **40,74** куб. м. на добу
 - б) за іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам БНіП 2.04.03 – 85 “Каналізація. Зовнішні мережі та споруди”. б) допустима величина показників шкідливих речовин у стічних водах: $\text{pH} = 6,5 - 9,0$; $\text{БСК}_5 = 334,0\text{мг/л}$; $\text{ХСК} = 700\text{мг/л}$; завислі речовини = 300мг/л ; хлориди = 350мг/л ; сульфати =

400мг/л; азот амонійний = 13,8мг/л; нітрити = 1,0мг/л; нітрати = 6,0мг/л; нафта та нафтопродукти = 2,0мг/л; СПАР = 0,33мг/л; фосфати = 5,0мг/л; залізо (загальне) = 1,53мг/л; хром загальний = 3,7мг/л; цинк = 0,45мг/л; мідь = 0,65мг/л; нікель = 0,78мг/л; феноли = 0,082мг/л.

в) за іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам БНіП 2.04.03 – 85 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди".

2. Місцем підключення до каналізаційної мережі є каналізаційний колектор $d=500\text{мм.}$, що прокладений по вул. Чумацька.

3. Поверхневі, дренажні, умовно чисті стоки комунальною каналізацією не приймаються

Загальні умови

1. Проект водопостачання та каналізації виконати згідно із БНіП та погодити з КП "Тернопільводоканал" та управлінням екологічної безпеки у Тернопільській області.


2. Технічні умови є основою для проектування і не дають права на під'єднання до мереж водопостачання та водовідведення.

3. Підключення до мереж водопостачання та водовідведення в осінньо-зимовий період **заборонено.**

4. У випадку невиконання вищевказаних пунктів технічних умов, дані ТУ втрачають силу.

Технічні умови дійсні до "26" 01 2012 р.

ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР
КП "ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ"
Контактний телефон 23-56-75



Романів Р.І.