



ТОВ «Шепетівський щебеневий завод»
Єдрпоу – 46196172
Email – stone-plant@ukr.net
п/р UA293005280000026001000056408
АТ «ОПІ Банк»

ШЕПЕТІВСЬКИЙ ШЕБЕНЕВИЙ ЗАВОД

Хмельницька обл. місто Шепетівка,
вулиця Гранітна, будинок, 89

ДОДАТОК №1 ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПОКАЗНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ-ПОКАЗНИКИ СУТТЄВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІД 03.06.2026

- Унікальний ідентифікаційний код виду товару:
Гранітний заповнювач крупний фракційний фракції 4/8мм
- Цільове використання або призначення:
Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту
- Виробник
ТОВ «Шепетівський щебеневий завод» Хмельницька обл. місто Шепетівка, вулиця Гранітна, будинок, 89
- Система оцінки та перевірки стабільності експлуатаційних властивостей: Система 2+
- Гармонізований стандарт: ДСТУ EN 13043:2019 (EN 13043:2002, IDT)
- Орган з оцінки відповідності: ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» (ідентифікаційний номер ООВ №UA.TR.140)
- Сертифікат відповідності контролю виробництва на підприємстві: №UA.TR.140.00091-26 від 27.05.2026р. (Додаток 2)
- Декларовані властивості:

Основні показники		Показник суттєвої експлуатаційної характеристики, виражений в класах або в категоріях
Фракція заповнювача d/D, мм		4/8
Категорія гранулометричного складу		G _{c90/10}
Категорія граничних відхилів по середньому сити		G _{20/15}
Форма зерен крупного заповнювача	Коефіцієнт пластинчастості	F ₁₅
	Показник форми	SI ₁₅
Середня щільність зерна, ρ, (кг/м ³)		-
Категорія за вмістом дрібних (тонких) фракцій		f ₁
Стійкість до подрібнення КРЗ (Коефіцієнт Лос-Анжелес)		LA ₂₀
Водопоглинання		WA ₂₄₁
Морозостійкість крупного заповнювача		F ₁
Вміст радіоактивних речовин в продукції		1 клас

Представник



Олег Коломієць