ЗАТВЕРДЖЕНО
Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради
_____
"20" 11 2018 р.
М. П.

Зст. директора департаменту, нач. упр. інженерного забезпечення

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № ТУ-Вд 697/18
від "18" 10 2018 року

На приєднання
багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом
(рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 10.08.2018р. №892)
(найменування об'єкта будівництва)
до централізованих систем водопостачання та водовідведення *м.Львова*

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник *ТзОВ "Імперіал Град"*
2.Найменування об'єкта будівництва *багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом*
3.Місцезнаходження об'єкта будівництва *урочище "Голоско", обслуговуючий кооператив "Садове товариство "Промінь Голоско"(ділянки №№11,12)*
4. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція) *нове*
5.Проектна організація (найменування, місцезнаходження, № телефону, П.І.Б ГІПа) *ФО-П Геба О.О.*
6.Нормативні терміни:проектування ___, будівництва___введення об'єкта будівництва в експлуатацію_
7. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта _____ тис.грн.

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.Потреба у воді *40,47* куб.м/добу, максимальні витрати *3,55* л/сек. Відпуск води проводиться цілодобово.
2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води *повністю.*
3.Місцем підключення до водопровідної мережі є: *водопровід Д-600мм по вул.Малоголосківська, при умові виконання п.9. Точку підключення вирішити проектом.*
Тиск в вуличному водопроводі *1,6-1,8* атм(кгс/кв.см).
4.Мережа :_____/кільцева, тупикова/
5.На ділянці мережі, яка проектується, встановити: *колодязі, люки оснащені запірним замковим пристроєм, запірну арматуру та пожежні гідранти у відповідності до вимог ДБН В.2.5-74:2013*
/пожежні гідранти, водорозбірні колонки тощо/
6. Рекомендований матеріал для труб вводу *вирішити проектом*
7. Глибина *1,2- 1,5* м (згідно із ДБН В.2.5-74:2013)
8.На водопровідному вводі обладнати: *водомірні вузли для загального та поквартирного обліку води з імпульсним виходом та терміналом передачі даних у відповідності до вимог ДБН В 2.5-64: 2012*
(місце установки, тип водолічильника, діаметр)
9.Особливі умови: *запроектувати та побудувати водопровід розрахункового діаметру (діаметр прийняти з врахуванням перспективи забудови мікрорайону), від об"єкту забудови до водопроводу Д-600мм по вул.Малоголосківській. Зважаючи на недостатній тиск у водопроводі Д-600мм та складний рельєф місцевості, необхідно передбачити заходи для забезпечення споживачів стабільним водопостачанням. Придбати та передати ЛМКП"Львівводоканал" труби Д- 630 мм ПЕ РУ 10 атм, довжиною 24п/м.*
(необхідність будівництва резервуарів чистої води, підкачувальних пристроїв, установки діафрагм, обмежувачів витрат води, регуляторів тиску, використання систем оборотного та повторного промислового водопостачання тощо)

10. Точка розподілу є: *місце підключення до водопроводу Д-600мм по вул.Малоголосківській*

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:
а) середньодобове скидання стоків: *40,47* куб.м/добу;
б) максимальне скидання стоків *5,15* л/сек.;
в) відведення дощових стоків _____ л/сек;
г) коефіцієнт нерівномірності _____;
д) БСК5 від _____ мг/л до _____мг/л
ж) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод):
_____не більше _____мг/л; _____ не більше _____мг/л тощо.

Рівень вмісту забруднюючих речовин та інші показники стічних вод повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75:2013, Правилам приймання стічних вод підприємств у систему міської каналізації Львова, затвердженим рішенням виконкому від 18.09.02р. №292, Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунльного господарства України від 27 червня 2008 року №190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 року за №936/15627.

2. Для дотримання вимог пункту 1 необхідне проведення на майданчику об'єкта будівництва таких будівельно монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:
а) _____
б) _____

3.Місцем приєднання випуску системи водовідведення до комунальної мережі водовідведення є: *каналізаційний колектор Д-500мм по вул.Малоголосківській. Точку підключення вирішити проектом. На каналізаційній мережі передбачити влаштування колодязів, люків оснащених запірним замковим пристроєм та дощоприймачів з гідрозатворами у відповідності до вимог ДБН В.2.5-75:2013.*

Точка розподілу є: *місце підключення до каналізаційного колектора Д-500мм по вул.Малоголосківській.*

5.Особливі умови. *в разі використання підвальних приміщень передбачити заходи по запобіганню підтоплення їх зі сторони вуличного колектора.*

(необхідність обладнання випуску решіткою, усереднювачами, вимірювачами витрат стоків, пробовідбірниками єдиного або роздільного випусків промислових, зливових і побутових стоків, локальних очисних споруд промислових стоків тощо на території підприємства, обладнання контрольних колодязів тощо)

6.Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не приймаються.

7. Проект зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення об'єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання виробнику, який видав технічні умови.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта (частина сьома статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

Один примірник затверджених технічних умов надати в виробничо-технічний відділ ЛМКП "Львівводоканал".

Примітка: ідентичні технічні умови, видані на приєднання багатоквартирних житлових будинків до централізованих систем водопостачання та водовідведення для ТзОВ"Імперіал Град", Обслуговуючий кооператив "Житлово-будівельний кооператив"Рідна садиба" та ТзОВ"Плюс інвест девелопмент". Роботи по проектуванню та будівництву мереж виконувати спільно.

Директор
ЛМКП "Львівводоканал" **В.В. Вольський**

Зінов"єва О.С.
Тел. 240-11-40(11- 88)

Віза: Шимоняк А.М.