



ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

## **БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ**

**ДБН Б.2.2-5:2011**

**Зміна № 2**

*Видання офіційне*

Київ  
Міністерство розвитку громад та територій України  
2020





ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

## **БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ**

**ДБН Б.2.2-5:2011**

**Зміна № 2**

*Видання офіційне*

Київ  
Мінрегіон України  
2020

Мінрегіон України, 2020

Видавець нормативних документів у галузі будівництва  
промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України  
**Державне підприємство "Укрархбудінформ"**

Сторінка 1  
Сторінок 9

**Зміна № 2 ДБН Б.2.2-5:2011  
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ**

- 1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства" Міністерства розвитку громад та територій України
- РОЗРОБНИКИ: **І. Сатін** (керівник розробки, канд. техн. наук); **О. Кравченко** (д-р техн. наук.); **Л. Шевченко**; **О. Панченко** (с.н.с.); **С. Хитрук** (м.н.с.)
- 2 ВНЕСЕНО: Департамент з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку Міністерства розвитку громад та територій України
- 3 ПОГОДЖЕНО: Міністерство соціальної політики України,  
лист № 18142/0/2-19/58 від 21.10.2019  
Міністерство охорони здоров'я України,  
лист № 26-04/48031/2-19 від 11.12.2019  
Державна служба з надзвичайних ситуацій,  
лист № 01-14229/261 від 04.10.2019
- 4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 16.01.2020 р. № 4
- НАДАНО з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня її реєстрації та  
ЧИННОСТІ: оприлюднення на офіційному вебсайті Мінрегіону (2020-06-01)

**ТЕКСТ ЗМІНИ**

**По тексту:** слова "інвалід" *замінити* словами "особа з інвалідністю".

**По тексту:** слова "інвалідів з вадами зору" *замінити* словами "осіб із порушенням зору".

**По тексту:** слова "візком" *замінити* словами "кріслом колісним".

**Розділ 1 "СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ"**

**Пункт 1.1** *викласти в новій редакції:*

"1.1 Ці норми встановлюють загальні положення проектування нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, реставрації та технічного переоснащення, що виконуються в рамках заходів з благоустрою територій населених пунктів та їх планувальних частин [2]".

**Пункт 1.2** *викласти в новій редакції:*

"1.2 Ці норми поширюються на об'єкти відповідно до ДБН А.2.2-3".

**Розділ 2 "НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ"** *викласти в новій редакції:*

У цих будівельних нормах є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти, нормативні документи:

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва

ДБН Б.1.1-15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту

ДБН Б.2.2-1:2008 Кладовища, крематорії та колумбарії. Основи проектування

ДБН В.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

## **ЗМІНА № 2 ДБН Б.2.2-5:2011**

Сторінка 2

Сторінок 9

ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти

ДБН В.2.2-4:2018 Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти

ДБН В.2.2-9:2018 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-15-2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДСТУ-Н Б В.3.2-4:2016 Настанова щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятниках архітектури та містобудування

ДСП № 172-96 Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів

ДСП № 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСанПіН № 383-96 Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених пунктів

ДСанПіН 2.2.2.028-99 Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України

ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні норми та правила охорони поверхневих вод від забруднень)

ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

СНиП 2.11.01-85\* Складские здания (Складські будинки)

ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт, улаштування основ та спорудження фундаментів (СНиП 3.02.01-87, MOD)

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства (Електротехнічні пристрої)

ДСТУ-Н Б В.2.6-188:2013 Настанова з проектування огорож майданчиків і ділянок підприємств, будинків і споруд (СН 441-72\*, MOD)

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 92.7-1.01-06 Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки

ДСТУ 1173:2007 Фольга, стрічки, листи та плити мідні. Технічні умови

ДСТУ 2651:2005 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ Б В.2.3-25:2009 Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови

ДСТУ 8751:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 2834-94 Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі якісної та звичайної якості загального призначення. Технічні умови

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 3925-99 Чавун з кулястим графітом для виливків. Марки

Сторінка 3  
Сторінок 9

ДСТУ 4100:2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ Б А.2.4-6:2009 СПДБ. Правила виконання робочої документації генеральних планів

ДСТУ Б В.2.3-12-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу.

Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99) Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-133:2010 Конструкції будинків і споруд. Опори залізобетонні дорожніх знаків. Технічні умови (ГОСТ 25459-82, MOD)

ДСТУ Б В.2.6-193:2013 Защита металлических конструкций от коррозии. Требования к проектированию (Захист металевих конструкцій від корозії. Вимоги до проектування)

ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель (Охорона природи. Землі. Загальні вимоги до рекультивації земель)"

### **Розділ 3 "ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ"**

**Пункт 3.8** викласти в новій редакції:

"3.8 Особа з інвалідністю [6]".

**Пункт 3.10** викласти в новій редакції:

"3.10 Маломобільні групи населення ДБН В.2.2-40".

**Пункт 3.14** викласти в новій редакції:

"3.14 пергола

Легка ґратчаста споруда у вигляді альтанки, галереї або навісу, використовується як "зелений тунель", перехід між майданчиками або архітектурними об'єктами".

*Долучити новий пункт 3.24:*

**"3.24 Інклюзивність благоустрою територій**

Комплекс архітектурно-планувальних, інженерно-технічних, ергономічних, конструкційних і організаційних заходів для забезпечення доступності благоустрою територій, у яких кожна особа незалежно від віку, статі, інвалідності, функціональних порушень, рівня комунікативних можливостей або обставин може відчувати себе безпечно і комфортно без сторонньої допомоги і в міру своїх можливостей".

*Долучити новий пункт 3.25:*

"3.25 Контейнерний майданчик - спеціально обладнані майданчики для розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів із зручними під'їздами для спеціально обладнаних транспортних засобів".

### **Розділ 4 "ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ"**

**Пункт 4.1** викласти в новій редакції:

"4.1 Під час проектування благоустрою територій населених пунктів треба дотримуватися протипожежних, санітарно-гігієнічних, конструктивних, технологічних вимог, спрямованих на створення сприятливого та безбар'єрного для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення [13, 14]".

**Пункт 4.2** вилучити.

**Пункт 4.5**, останній абзац вилучити.

**Пункт 4.8** *викласти в новій редакції:*

"4.8 Видалення дерев, кущів, газонів і квітників - згідно з вимогами ДБН Б.2.2-12, а також [3, 16, 17, 18]".

**Пункт 4.9** *викласти в новій редакції:*

"4.9 Благоустрій пам'яток культурної та історичної спадщини треба здійснювати згідно з ДБН Б.2.2-12, ДБН В.2.2-40".

**Пункт 4.17** *викласти в новій редакції:*

"4.17 Рекультивацію і впорядкування земель треба проводити відповідно до вимог ДСТУ 7941".

**Підпункт 4.20.1** *викласти в новій редакції:*

"4.20.1 При будівництві об'єктів благоустрою обов'язково необхідно передбачати створення безбар'єрного середовища для маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40".

**Підпункт 4.20.2** *вилучити.*

**Підпункт 4.20.5** *вилучити.*

**Підпункт 4.20.7** *викласти в новій редакції:*

"4.20.7 Елементи благоустрою, що можуть стати перешкодою для осіб з інвалідністю, треба розміщувати в одну лінію за межами пішохідної зони".

## **Розділ 5 "БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ"**

**Підпункт 5.1.1** *викласти в новій редакції:*

"5.1.1 Благоустрій рекреаційних зон треба проектувати згідно з ДБН Б.2.2-12 та ДБН В.2.2-40".

**Підпункт 5.1.4**, *перший абзац після слів "встановлюють лави" доповнити словами "в кількості не менше 50 % з можливістю спертися спиною"*.

**Підпункт 5.1.5**, *перший абзац викласти в новій редакції:*

"5.1.5 У рекреаційній зоні можуть бути розміщені скульптури, фонтани та інші архітектурні елементи".

**Підпункт 5.2.10** *викласти в новій редакції:*

"5.2.10 Обов'язковий перелік елементів благоустрою парків має включати: тверді види покриття доріжок і майданчиків, елементи сполучення поверхонь, озеленення, лави обов'язково не менше 50 % з можливістю спертися спиною, урни і контейнери для збирання побутових відходів, освітлювальне обладнання, обладнання архітектурно-декоративного освітлювання, обладнання для паркування велосипедів, питні фонтанчики, засоби інформації про розташування основних об'єктів, в тому числі громадських вбиралень, громадські вбиральні з універсальною кабіною для людей з інвалідністю та пеленальним столиком".

**Підпункт 5.2.12** *викласти в новій редакції:*

"5.2.12 Кількість урн і контейнерів для збирання побутових відходів, які встановлюються на території парків та садів, визначається схемою санітарного очищення населеного пункту.

Відстань між урнами на тротуарах має бути не більше 50 м. Не менше двох урн встановлюються біля входів до закладів торгівлі, громадських та адміністративних будинків, закладів громадського харчування, культурно-розважальних закладів. Не менше однієї урни встановлюють біля павільйонів та кіосків, на зупинках громадського транспорту, на автостоянках, біля лав та паркетів.

Урни біля лав та паркетів встановлюють на відстані не менше 2 м від лави або паркета.

Всі урни, які розміщуються в мажах одного парку, мають бути однієї форми, об'єму та кольору".



Сторінка 5  
Сторінок 9

*Долучити новий пункт 5.2.15:*

"5.2.15 У парках, рекреаційних зонах, скверах, кладовищах, за необхідності, рекомендовано встановлювати пости зі спеціальним обладнанням для виклику допомоги.

Рекомендований радіус обслуговування постом зі спеціальним обладнанням для виклику допомоги становить 500 м".

*Підпункт 5.3.2 викласти в новій редакції:*

"5.3.2 Обов'язковий перелік елементів благоустрою скверів має включати: тверді види покриття доріжок і майданчиків, елементи сполучення поверхонь, озеленення, лави обов'язково не менше 50 % з можливістю спертися спиною, урни і контейнери для збирання побутових відходів, освітлювальне обладнання, обладнання архітектурно-декоративного освітлювання, обладнання для паркування велосипедів, засоби інформації про розташування основних об'єктів, в тому числі громадських вбиралень, громадські вбиральні з універсальною кабіною для людей з інвалідністю та місцем для розміщення пеленального столика".

*Підпункт 5.3.5 викласти в новій редакції:*

"5.3.5 На території парків і скверів житлового району треба розміщувати комплексні, інклюзивні ігрові та спортивно-ігрові майданчики загального користування".

*Підпункт 5.4.1 викласти в новій редакції:*

"5.4.1 За функціональним призначенням майдани та площі треба розділяти на головні площі; площі перед значними громадськими спорудами і будинками (виставки, парки, торгові центри), стадіонами, палацами спорту, театрами тощо; транспортні площі; вокзальні площі; багатофункціональні площі; ринкові площі; передзаводські площі".

*Підпункт 5.4.3 викласти в новій редакції:*

"5.4.3 Обов'язковий перелік елементів благоустрою на території майданів або площ має включати: тверді види покриття дорожнього полотна та тротуарів, елементи сполучення поверхонь, озеленення, огорожі небезпечних місць, освітлювальне обладнання, носії інформації дорожнього та пішохідного руху (дорожні знаки, розмітка, світлофорні пристрої, засоби інформації про розташування основних об'єктів, в тому числі громадських вбиральнь), тактильні смуги, урни, обладнання для паркування велосипедів".

*Підпункт 5.4.8 викласти в новій редакції:*

"5.4.8 Якщо майдан або площа має сходи, то вони повинні дублюватися пандусами, а за необхідності - іншими засобами підйому з вертикальним переміщенням або з переміщенням паралельно нахилу сходів та відповідати вимогам ДБН В.2.3-5, а перша та остання сходинки мають бути пофарбовані у контрастний колір для безпечного пересування осіб із порушенням зору".

*Підпункт 5.5.5 після слів "окремі лави" доповнити словами "в кількості не менше 50 % з можливістю спертися спиною".*

*Підпункт 5.6.1 викласти в новій редакції:*

"5.6.1 Вулиці і дороги проектують згідно з ДБН Б.2.2-12, ДБН В.2.3-5, ДБН В.2.3-4 та ДБН В.2.2-40".

*Підпункт 5.6.4 викласти в новій редакції:*

"5.6.4 Зупинкові, посадкові майданчики та автопавільйони треба проектувати згідно з ДБН В.2.3-5 і ДБН В.2.3-4 та ДБН В.2.2-40".

*Підпункт 5.6.6 викласти в новій редакції:*

"5.6.6 Окремим видом проїздів є велосипедні доріжки, які треба проектувати згідно з ДБН В.2.3-5, ДБН В.2.3-4 та ДСТУ 8906:2019. Обов'язковий перелік елементів комплексного благоустрою велосипедних доріжок має включати: твердий тип покриття, елементи сполучення

## **ЗМІНА № 10 ДБН Б.2.2-5:2011**

Сторінка 6

Сторінок 9

поверхні велосипедної доріжки з прилеглими територіями, обладнання для паркування велосипедів".

**Підпункт 5.6.8** *вилучити.*

**Підпункт 5.6.10** *після слів "освітлювальне обладнання, лави" доповнити словами "в кількості не менше 50 % з можливістю спертися спиною".*

**Підпункт 5.6.11** *вилучити.*

**Підпункт 5.6.12** *вилучити.*

**Підпункт 5.6.13.1** *вилучити.*

**Підпункт 5.7.4** *викласти в новій редакції:*

"5.7.4 **Обов'язковий** перелік елементів благоустрою пляжів має включати: тверді види покриття проїзду, комбіновані види покриття доріжок, озеленення, питні фонтанчики доступні для дітей та осіб з інвалідністю в кріслах колісних, лави обов'язково не менше 50 % з можливістю спертися спиною, урни, контейнери для збирання побутових відходів, обладнання пляжу (навіси від сонця, лежачки, кабінки для переодягання тощо), доступні для маломобільних груп населення, обладнання для паркування велосипедів, рельєфні доріжки зі зміненим покриттям для осіб із порушенням зору, перила, пандуси для спуску у воду, тактильні смуги на доріжках і майданчиках, універсальні кабіни в туалетах".

**Підпункт 5.7.5** *викласти в новій редакції:*

"5.7.5 На пляжах необхідно передбачати пандуси для спуску в водойму з горизонтальною площадкою під водою.

Похил пандуса має бути не більше 1:8. З двох боків пандуса необхідно встановлювати поручні на висоті від 0,8 м до 0,9 м круглого або прямокутного профілю, зручного для обхвату рукою. Поручні повинні відповідати технічним вимогам до опорних стаціонарних пристроїв згідно з ДБН В.2.2-40.

Поверхня пандуса для спуску в водойму має бути рівною без уступів та з'єднуватись з поверхнею тротуару.

Горизонтальна площадка розміщується в водоймі на глибині 1,0 м від рівня води. Площадка повинна передбачати можливість розвертання колісного крісла, але не менше 1,5 м x 1,5 м. Площадка має бути огорожена перилами заввишки 0,8 - 0,9 м.

Поверхня пандуса повинна бути шорсткою, чітко маркована кольором або фактурою, контрастною відносно суміжних горизонтальних поверхонь. Повороти пандуса для спуску в водойму забороняються".

*Долучити новий пункт 5.7.17:*

"5.7.17 У припляжній зоні необхідно передбачати інженерні рішення та пристрої для збирання та відведення стічних вод, що утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів".

**Підпункт 5.8.1** *викласти в новій редакції:*

"5.8.1 Зони та майданчики для виходу тварин відводять на території житлової забудови, рекреаційних територіях спільного користування (крім територій пляжів та місць масового відпочинку), у смугі відведення залізничних колій, швидкісних автомагістралей, на пустирях, у лісах, лісопосадках, на територіях, що мало відвідуються, на території санітарно-захисної зони навколо АЗС, а також за межами першого і другого пояса зон санітарної охорони джерел водопостачання".

**Підпункт 5.8.2** *викласти в новій редакції:*

"5.8.2 Відстань від місця проживання до зони виходу тварин (малі ділянки) рекомендується приймати не більше ніж 150 м. Відстань від місця проживання до майданчика виходу тварин (великі облаштовані ділянки) рекомендується приймати не більше ніж 300 м".

Сторінка 7  
Сторінок 9

**Підпункт 5.8.3 виключити.**

**Підпункт 5.8.4 викласти в новій редакції:**

"5.8.4 Мінімальна допустима відстань від зон вигулу тварин до вікон житлових та громадських будинків 15 м. Мінімальна допустима відстань від майданчиків вигулу тварин до вікон житлових та громадських будинків 40 м.

Площу земельної ділянки для зони вигулу тварин рекомендується приймати 10-15 кв.м. Територія має бути позначена спеціальними попереджувальними знаками та огорожена огорожею заввишки 0,5 м, за необхідності. На території зони для вигулу домашніх тварин необхідно встановлювати контейнери для екскрементів та урни для побутових відходів.

Площа земельної ділянки майданчиків для вигулу домашніх тварин приймається із розрахунку 300 кв. м. на 1000 чол. при щільності забудови більше 300 чол на 1 га та 200 кв. м на 1000 чол. при щільності забудови менше 300 чол на 1 га.

Зони для вигулу тварин розташовуються в місцях щільної забудови, де немає можливості розташувати майданчик для вигулу тварин".

**Підпункт 5.8.5 викласти в новій редакції:**

"5.8.5 Покриття зон або майданчиків для вигулу тварин повинно бути піщано-земляним, гравійно-піщаним, з трави (суцільна низька рослинність), поверхня повинна бути рівною".

**Підпункт 5.8.6 викласти в новій редакції:**

"5.8.6 Всі зони або майданчики для вигулу тварин треба обладнувати спеціальними попереджувальними знаками.

Майданчики для вигулу тварин треба обладнувати контейнерами для збирання екскрементів, урнами для побутових відходів, обладнанням для пакетів, ігровим обладнанням та лавами.

Майданчики необхідно обладнувати захисною огорожею заввишки 2,0 м".

## **Розділ 6 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ"**

**Підпункт 6.8.2 викласти в новій редакції:**

"6.8.2 Дитячі майданчики для дітей ясельного та дошкільного віку треба розміщувати на ділянках житлового кварталу (житлового комплексу); майданчики для дітей молодшого та середнього шкільного віку, комплексні ігрові майданчики розміщують на озелених територіях житлового району; спортивно-ігрові комплекси - у парках житлового району.

Розміщення дитячих майданчиків для дітей ясельного та дошкільного віку має бути доступним для маломобільних груп населення".

## **Розділ 9 "ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ"**

**Підпункт 9.2.1 викласти в новій редакції:**

"9.2.1 Місця розміщення контейнерних майданчиків для збирання твердих побутових відходів, зберігання великогабаритних та ремонтних відходів треба визначати згідно з [24].

Радіус обслуговування одного контейнерного майданчика становить не більше 300 м".

**Підпункт 9.2.2 викласти в новій редакції:**

"9.2.2 Обов'язковий перелік елементів благоустрою на контейнерному майданчику для збирання твердих побутових відходів, зберігання великогабаритних та ремонтних відходів має включати: тверді види покриття, елементи сполучення поверхні майданчика з прилеглими територіями, контейнери для збирання побутових відходів, освітлювальне обладнання, навіс (при розміщенні відкритих контейнерів).

Підходи та контейнери мають бути доступні для маломобільних груп населення.

Рекомендується проектувати озеленення майданчика.

Улаштування контейнерних майданчиків виконують відповідно до ДСТУ-Н Б Б.2.2-7".

**Підпункт 9.2.3** після слова "територія" доповнити словом "контейнерного".

**Підпункт 9.2.4** викласти в новій редакції:

"9.2.4 Розмір майданчика треба розраховувати на розміщення необхідної кількості контейнерів. Між контейнером і краєм майданчика розмір проходу треба встановлювати не менше ніж 1,0 м, між контейнерами - не менше ніж 0,35 м".

*Долучити новий підпункт 9.2.9:*

"9.2.9 Рекомендується встановлювати не менше одного контейнера на контейнерному майданчику, який має забезпечувати безбар'єрний доступ маломобільних груп населення".

*Долучити новий підпункт 9.2.10:*

"9.2.10 Підземні контейнери розміщуються на майданчиках з твердого покриття у межах багатоквартирної забудови для збирання побутових відходів або вторинної сировини. Мінімальна відстань від майданчика з підземним контейнером до вікон житлових будинків встановлюється відповідно до санітарних норм [24]. Радіус обслуговування одним підземним контейнером складає не більше 300 м.

Відстань від підземної частини споруди підземного контейнера до газопроводу повинна складати не менше 5 м".

*Долучити новий підпункт 9.2.11:*

"9.2.11 Майданчик для розміщення підземного контейнера має примикати до проїздів, але не заважати руху транспорту. У разі відокремленого розміщення підземного контейнера необхідно передбачати можливість зручного проїзду спеціально обладнаних транспортних засобів та наявність майданчиків для розвороту площею не менше 12 м × 12 м.

Якщо майданчик з підземним контейнером розміщується на відстані більше ніж 2 м від краю проїжджої частини, то потрібне улаштування під'їзної кишені".

*Долучити новий підпункт 9.2.12:*

"9.2.12 У місцях масового зосередження людей рекомендується встановлювати автомати для збирання пластикових та алюмінієвих пляшок.

Рекомендована кількість автоматів для збирання пластикових та алюмінієвих пляшок приймається із розрахунку один пристрій на 5 000 людей".

**Підпункт 9.3.2** перелік доповнити новою позицією:

"- культових об'єктів (храми, церкви, мечеті тощо)".

**Підпункт 9.3.8** доповнити новим абзацом:

"Радіус обслуговування стаціонарних громадських вбиралень становить 700 м для парків та 500 м для центральних районів населених пунктів. Необхідне влаштування як мінімум однієї громадської вбиральні на кожну зону зелених насаджень. Для площ, пішохідних зон та місць з прогнозованим скупченням населення необхідне влаштування громадських вбиралень на відстані не більше ніж 300 м одна від одної".

**Підпункт 9.3.10** перелік доповнити новими позиціями:

"- універсальну кабіну для людей з інвалідністю;

- місце для сповивання із забезпеченням доступу до питної води".

**Підпункт 9.3.13** доповнити новим абзацом:

"У місцях нижче рівня каналізації передбачається вбиральня з вакуумною каналізацією".

**Підпункт 9.3.17** викласти в новій редакції:

"9.3.17 У громадських вбиральнях передбачають кабіни і санітарно-технічне обладнання для дітей згідно з ДБН В.2.2-3 та ДБН В.2.2-4 і осіб з інвалідністю згідно з ДБН В.2.2-40".

Сторінка 9  
Сторінок 9

**Підпункт 9.6.6 викласти в новій редакції:**

"9.6.6 У місцях скупчення людей, а саме в парках (гідро-, луго-, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційних зонах, садах, скверах, пляжах, майданах, площах, бульварах, проспектах, кладовищах за наявної можливості підключення до системи централізованого водопостачання необхідно встановлювати питні фонтанчики.

Місце розміщення питного фонтанчика і підхід до нього треба обладувати твердим видом покриття. Висота питного фонтанчика - не більше ніж 0,9 м для дорослих і не більше ніж 0,7 м для дітей.

Не менше однієї чаші питних фонтанчиків в зонах відпочинку має бути доступною для маломобільних груп населення.

Рекомендований радіус обслуговування питним фонтанчиком 700 - 1000 м".

**Підпункт 9.7.1 викласти в новій редакції:**

"9.7.1 До елементів сполучення поверхонь треба відносити різні види бортових каменів, пандуси, сходи, сходи. Під час проектування елементів сполучення поверхонь треба враховувати вимоги ДБН В.2.2-40, ДБН В.2.2-9".

**Підпункт 9.7.6 вилучити.**

**Підпункт 9.7.8 викласти в новій редакції:**

"9.7.8 За обома боками сходнів або пандуса треба передбачити поручні на висоті від 0,7 м до 0,9 м, а в закладах дошкільної освіти - на висоті 0,5 м круглого або прямокутного профілю, зручного для обхвату рукою та на відстані 0,04 м від стіни. Поручні повинні відповідати технічним вимогам до опорних стаціонарних пристроїв згідно з ДБН В.2.2-40. У разі ширини сходнів 2,5 м і більше треба передбачити розділові поручні.

Довжина поручнів має бути більше дожини пандуса або сходнів з кожної сторони не менше ніж на 0,3 м. Кінці поручнів повинні бути закругленими і гладкими".

**Підпункт 9.8.3 викласти в новій редакції:**

"9.8.3 Огорожу вулично-дорожньої мережі треба проектувати згідно з ДСТУ 8751:2017".

\*\*\*\*\*

Редактор - А.О. Луковська  
Комп'ютерна верстка - В.Б. Чукашкіна

Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Папір офсетний. Гарнітура "Arial".  
Друк офсетний.

Державне підприємство "Укрархбудінформ".  
вул. М. Кривоноса, 2А, м. Київ-37, 03037, Україна.  
Тел. 249-36-62  
Відділ реалізації: тел.факс (044) 249-36-62 (63, 64)  
E-mail:uabi90@ukr.net