

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
приєднання до системи водовідведення

Дата видачі "19" вересня 2022 року
Нове будівництво матеріально-технічного складу з властивостями споруди
(назва об'єкта та повне найменування замовника)
цивільного захисту – сховища на виробничій базі по виготовленню тари та збері-
ганню готової продукції ТОВ «Сандора»

1. Місце розташування об'єкта замовника Київська обл., м. Вишгород,
вул. Новопромислова, 6

Функціональне призначення об'єкта - виробничий

Прогнозований рік уведення об'єкта в експлуатацію 2023 рік

2. Технічні показники стічних вод:

а) середньодобове скидання стоків – 4,97 м³/добу;

б) максимальний показник скидання – 1,89 л/сек; (0,39 м³/год.).

3. Місце приєднання системи водовідведення – існуючий колодязь ЛОС.
Відмітка низу лотка колодязя – 167,22 м. Точка приєднання вказана на схемі.

I. Вимоги до мережі водопостачання

1. Для підключення об'єкта будівництва необхідно виконати:

1.1. Вимоги до проектування та будівництва мережі водовідведення –
проектном передбачити підземну ділянку напірної каналізації від точки
підключення до місця приєднання з забезпеченням вибору діаметру трубопроводу
за витратою. При виборі місця прокладки трубопроводу, врахувати перспективну
забудову черг складу готової продукції.

1.2. Вимоги до матеріалу трубопроводів – труби ПЕ.

Керівник технічного департаменту



Д. Немцев

