

УКРАЇНА
Івано-Франківська область, м. Яремче
Фізична особа-підприємець
Петришин Ігор Степанович
Інд. № 2032704433, Свідоцтво серія ВОО №462301
78500 м. Яремче вул. Курортна,86

Від 03. 02. 2023 року № 01/2023
Про технічні умови з водопостачання та водовідведення .

Замовнику
Вусятицькій Н.Ю.

У зв'язку з наявністю існуючої системи водопостачання частини магазину на вул. Івасюка в м.Яремче від міських водопровідних та каналізаційних мереж, влаштоваої згідно технічних умов виробничого управління водопровідно- каналізаційного господарства м. Яремче від 09. 08. 2013 року, що може забезпечити функціонування проектового об'єкту, технічні умови на водопостачання об'єкту «Реконструкція частини магазину з житловими квартирами по вулиці Івасюка, б.

3 в м. Яремче» технічні умови з водопостачання та водовідведення не потрібні.

Головний архітектор проекту



Ігор Петришин

Додаток 1
до Правил користування
системами централізованого
комунального водопостачання
та водовідведення
в населених пунктах України

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Посада уповноваженого
представника органу
місцевого самоврядування
(або представника
уповноваженої ним організації)



Бодоряк Ю.О.
(П.І.Б.)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № _____
від «9» серпня 2013 року

На приєднання

приміщення магазину
(найменування об'єкта будівництва)

до централізованих систем водопостачання та водовідведення

м. Яремче
(найменування населеного пункту)

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник Вусятницька Надія Юріївна

2. Найменування об'єкта будівництва приміщення магазину

3. Місцезнаходження об'єкта будівництва м. Яремче, вул. Івасюка 20А

4. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція) нове будівництво

5. Проектна організація (найменування, місцезнаходження, № телефону, П.І.Б.

ГП(а)

6. Нормативні терміни:

Проектування _____

Будівництва _____

Введення об'єкта будівництва в експлуатацію _____

7. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта _____ тис. грн.

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді 1 куб. м/добу, максимальні витрати _____ л/сек.

Відпуск води проводиться: цілодобово/за графіком з _____ до _____ годин.

2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води

повністю

(повністю, є відхилення за показниками _____)

3. Місцем підключення до водопровідної мережі $D = 50$ мм є водопровідна мережа по вул. Жвасюка
з тиском у точці підключення від 1 до 5 атм. (кгс/кв. см).

4. Мережа тупикова
(кільцева, тупикова)

5. На ділянці мережі, яка проектується, встановити:

(пожежні гідранти, водорозбірні колонки тощо)

6. Рекомендований матеріал для труб вводу ПВХ Ø 32

7. Глибина закладання 11 м (згідно із СНиП 2.04.02-84).

8. На водопровідному вводі водомірний вузол обладнати лічильником Ø15
встановити на вводі в будинок водост. для блкду.
(місце установки, тип водолічильника, діаметр) місц.

9. Особливі умови

(необхідність будівництва резервуарів чистої води, підкачувальних пристроїв, установки діафрагм, обмежувачів витрат води, регуляторів тиску, використання систем оборотного та повторного промислового водопостачання тощо)

10. Точка розподілу є водопровідний колодязь по вул. Курортна
водопровід Ø50 спільно експлуат. гот. "Маківський"

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:

а) середньодобове скидання стоків 1 куб. м/добу;

б) максимальне скидання стоків _____ л/сек.;

в) коефіцієнт нерівномірності _____;

г) БСК5 від 40 мг/л до 200 мг/л;

г) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод):

_____ не більше _____ мг/л;

_____ не більше _____ мг/л тощо.

Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року № 37, зареєстрованими в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за № 403/6691.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.03-85, Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженим наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року № 37, зареєстрованим в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за № 403/6691 та місцевим Правилам приймання м. Яремче (назва населеного пункту), Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627.

2. Для дотримання вимог пункту 1 необхідне проведення на майданчику об'єкта будівництва таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:

а) облаштув. канал колодязь

б)

3. Місцем приєднання випуску системи водовідведення до комунальної мережі водовідведення Д = 300 мм є канал колектор по вул. Курортна

4. Точка розподілу є кан. колодязь на вул. Курортна

5. Особливі умови

(необхідність обладнання випуску решіткою, усереднювачами, вимірювачами витрат стоків, пробовідбірниками єдиного або роздільного випусків промислових, зливових і побутових стоків, локальних очисних споруд промислових стоків тощо на території підприємства, обладнання контрольних колодязів тощо).

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не приймаються.

7. Проект зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення об'єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання виробнику, який видав технічні умови.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта (частина сьома статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Посада керівника виробника послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, який надає технічні умови


(підпис, прізвище та ініціали)
М.П.