

ЗАТВЕРДЖЕНО
Департамент житлового
господарства та інфраструктури
Львівської міської ради

Владислав
М.П. 314670
УКРАЇНА

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № ТГ-Вод 416-19
від "20" 12 2019 року

на приєднання
об'єкту: «Реконструкція з переплануванням та об'єднанням нежитлових приміщень першого та другого поверхів під торгово-офісні приміщення»
(наказ департаменту містобудування Львівської міської ради №85-2019-АПВ від 11.11.2019р)
(найменування об'єкта будівництва)
до централізованих систем водопостачання та водовідведення м.Львова

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник Козак А.М.
2. Найменування об'єкта будівництва «Реконструкція з переплануванням та об'єднанням нежитлових приміщень першого та другого поверхів під торгово-офісні приміщення»
3. Місцезнаходження знаходження об'єкта будівництва вул.Культарківська,59 (корпус №42)
4. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція) _____
5. Проектна організація (найменування, місцезнаходження, № телефону, П.І.Б. ГП) ПП «АРК-ПРОЕКТ»
6. Нормативні терміни:
проектування _____, будівництва _____,
введення об'єкта будівництва в експлуатацію _____
7. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта _____ тис.грн.

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді 0,5 куб.м/добу, максимальні витрати 0,27 л/сек. Відпуск води проводиться цілодобово.
2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води повністю.
3. Місцем підключення до водопровідної мережі є водопровід Д-100мм по вул.Культарківська. Тиск у вуличному водопроводі від 1,8 до 2,1 атм. (кгс/кв.см).
4. Мережа _____
/кільцева, тупикова/
5. На ділянці мережі, яка проектується, встановити: запірну арматуру, згідно вимог ДБН В.2.5-74:2013. Питання пожежогасіння вирішувати згідно вимог ДБН
/пожежні гідранти, водорозбірні колонки тощо/
6. Рекомендований матеріал для труб вводу вирішити проектом
7. Глибина закладання 1,2 -1,5 м (згідно із ДБН В.2.5-74:2013).
8. На водопровідному ввіді обладнати водомірний вузол з імпульсним виходом та терміналом передачі даних, згідно вимог ДБН В.2.5-64:2012 (місце установки, тип водолічильника, діаметр)
9. Особливі умови : Придбати та передати ЛМКП «Львівводоканал» одну засувку Д-100мм виробництва фірми JAFAR sa Typ 2110 або фірм Belgicast, Hawle.
(необхідність будівництва резервуарів чистої води, підкачувальних пристроїв, установки діафрагм, обмежувачів витрат води, регуляторів тиску, використання систем оборотного та повторного промислового водопостачання тощо)
10. Точка розподілу є місце підключення до водопроводу Д-100мм по вул.Культарківська

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:

- а) середньодобове скидання стоків 0,5 куб.м/добу;
б) максимальне скидання стоків 1,87 л/сек.;
в) коефіцієнт нерівномірності _____;
г) БСК5 від _____ мг/л до _____ мг/л;
д) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод): _____ не більше _____ мг/л; _____ не більше _____ мг/л тощо.

Рівень вмісту забруднюючих речовин та інші показники стічних вод повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75:2013, Правилам приймання стічних вод підприємств у систему міської каналізації Львова, затвердженим рішенням виконкому від 18.09.02р. №292, Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року №190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 року за №936/15627.

2. Для дотримання вимог пункту 1 необхідне проведення на майданчику об'єкта будівництва таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:

- а) _____
б) _____

3. Місцем приєднання випуску системи водовідведення до комунальної мережі водовідведення є загальносплавний каналізаційний колектор 400/760мм по вул.Культарківській. Точку підключення вирішити проектом.

4. Точка розподілу є: місце підключення до загальносплавного каналізаційного колектора 400/760мм по вул.Культарківській.

5. Особливі умови: На каналізаційній мережі передбачити влаштування колодязів, люків, оснащених запірним замковим пристроєм, згідно вимог ДБН В.2.5-75:2013.

(необхідність обладнання випуску решіткою, усереднювачами, вимірювачами витрат стоків, пробовідбірниками єдиного або роздільного випусків промислових, зливових і побутових стоків, локальних очисних споруд промислових стоків тощо на території підприємства, обладнання контрольних колодязів тощо)

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не приймаються.

7. Проект зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення об'єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання виробнику, який видав технічні умови.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта (частина сьома статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

Один примірник затверджених технічних умов надати у виробничо-технічний відділ ЛМКП "Львівводоканал".

Ідентичні технічні умови видано на приєднання адміністративно-офісного центру (замовник ТзОВ «Офісний центр «К-59») та закладу ресторанного господарства з відділом обробки кави (замовник Бедрій М.Я.) по вул.Культарківська, 59 (корпус №42) до централізованих систем водопостачання та водовідведення. Питання проектування та будівництва мереж водопроводу та каналізації вирішувати спільно.

Головний інженер
ЛМКП „Львівводоканал”



Анатолій Шимоняк



ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Департамент житлового господарства та інфраструктури
79008, Львів, пл. Ринок, 1
Тел.: (032) 297-59-14

№ _____

на № _____

від _____

Козак А.М.

вул. Кульпарківська, 59
м. Львів

На Вашу заяву, зареєстровану у відділі «Центр надання адміністративних послуг» від 16.01.2020р. за №3-К-3332/АП-25, інформую, що технічні умови на приєднання об'єкту: «Реконструкція з переплануванням та об'єднанням нежитлових приміщень першого та другого поверхів під торгово-офісні приміщення» на вул. Кульпарківська, 59 (корпус №42) до системи водопостачання та водовідведення м. Львова затверджено.

Інформацію щодо вирішення будь-яких інших проблем, Ви можете отримати в «Центрі надання адміністративних послуг» у приміщенні Львівської міської ради за адресою пл. Ринок, 1.

Додаток: технічні умови на 2-х арк.

Директор департаменту житлового
господарства та інфраструктури

О.Одинець

Вик. О.Парашук,



СЕД Львівської міської ради
№2502-вих-10279 від 12.02.2020
Підписувач ОДИНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ