

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРХО ГРУП»**

**М. Львів**

**26.09.2023р.**

**Повідомлення**

У зв'язку з неможливістю реєстрації технічних умов у системі ЄДЕССБ по водопостачанню та водовідведенню для об'єкту: **«Нове будівництво спортивно-оздоровчої бази з трансформаторною підстанцією в с. Бартатів Львівської області» (Корегування)**, додаємо технічні умови у такому вигляді, як їх видала відповідальна установа.

Директор ТОВ «Архо Груп»



Михалишин С. Р.



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ  
БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ РІЧОК  
ЗАХІДНОГО БУГУ ТА СЯНУ

вул.Родзини Крушельницьких, 14, м.Львів, 79017, тел./факс (0322) 75 10 28, (0322) 99-92-77  
E-mail: 01038909@mail.gov.ua; buvrzbt@gmail.com, сайт: buvrzbt.davr.gov.ua, ЄДРПОУ 01038909

ЗС-07-2021 № 015/1245

Директору ТзОВ  
«КАРПАТИ АРЕНА»  
Ревенко А.Ю.

**Технічні умови**

на скид дощових та очищених стоків в меліоративний канал  
по об'єкту «Нове будівництво спортивно-оздоровчої бази з  
трансформаторною підстанцією в с.Бартатів Львівського району  
Львівської області»

Розглянувши матеріали ТзОВ «КАРПАТИ АРЕНА» на скид дощових та очищених стоків в меліоративний канал по об'єкту «Нове будівництво спортивно-оздоровчої бази з трансформаторною підстанцією в с.Бартатів Львівського району Львівської області», Вам необхідно:

1. Скид дощових та очищених стічних вод в меліоративний канал проводити з дотриманням вимог Водного кодексу України та закону України «Про меліорацію земель».
2. Відведення очищених стічних вод з даної території здійснювати через закритий колектор в існуючий меліоративний канал, без негативного впливу на поверхневі та ґрунтові води.
3. Вибір місця впадіння закритого колектора в меліоративний канал проводити з представником Жовківської експлуатаційної ділянки БУВР Західного Бугу та Сяну (тел.0252-21493).
4. Місце перетину закритого колектора та меліоративного каналу закріпити залізобетонними плитами на відстань 1,5 метри по обидві сторони.
5. В разі необхідності, для забезпечення належного пропуску поверхневих, дощових та очищених стоків по меліоративному каналі провести розчистку його русла.
6. Забезпечити постійний догляд за меліоративним каналом, в який будуть скидатися поверхневі стічні води, з метою охорони його від забруднення, засмічення та замулення.

7. Січні води з місць відстою автотранспорту та з території в цілому повинні підлягати очистці на локальних очисних спорудах (резервуарах-відстійниках з бензодіазолом).

8. Вода, яка буде скидатися з території повинна відповідати санітарним вимогам.

9. Передбачити заходи для запобігання підтоплення садиб та прилеглих територій.

У випадку порушення вимог водного законодавства та невиконанні технічних умов до власників будуть застосовані міри згідно чинного законодавства.

Начальник управління



Андрій КОВТУН