

Будівництво: Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду прибудинкової території на вул. Шолом Алейхема, буд. 1 в м. Звягель, Звягельського району, Житомирської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор  
[посада підпис ініціали прізвище]  
[посада підпис ініціали прізвище]

## Дефектний Акт

на капітальний ремонт

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт:

| № ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                             | Одиниця виміру         | Кількість | Примітка |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|
| 1      | 2                                                                                                                                                                       | 3                      | 4         | 5        |
|        | 02-01 Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду прибудинкової території на вул. Шолом Алейхема, буд. 1 в м. Звягель, Звягельського району, Житомирської області |                        |           |          |
|        | Кошторис №02-01-01 на будівельні роботи                                                                                                                                 |                        |           |          |
| 1      | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям                                               | 1 колодязь             | 4         |          |
| 2      | Холодне фрезерування покриття фрезою навісною на тракторі, при глибині фрезерування 30 мм                                                                               | 1 м2                   | 540       |          |
| 3      | На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за РВР 2-36-1                                                                                                       | 1 м2                   | 540       |          |
| 4      | Виправлення профілю основ щебневих з додаванням нового матеріалу                                                                                                        | 100 м2 основи          | 5,4       |          |
| 5      | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними катками                                   | 100 м2 покриття        | 5,4       |          |
| 6      | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3 (заг. товщ. 5,0 см)                                                                          | 100 м2 покриття        | 5,4       |          |
| 7      | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів                                                                                       | 100 м бортового каменю | 0,22      |          |
| 8      | Камені бортові БР100 30.15                                                                                                                                              | шт                     | 22        |          |

Склад:

[посада підпис ініціали прізвище]

Перевіряє:

[посада підпис ініціали прізвище]