

«Реконструкція Зарічанської гімназії за рахунок добудови харчоблоку, актової зали, спортивної зали та споруди цивільного захисту (СПП з властивостями ПРУ) за адресою: пров. Шкільний, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області» (1 черга)
11/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Вентиляція (харчоблок, актова зала)
Зарічанська гімназія (харчоблок, актова зала)(1 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1268,095 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,46676 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 182,550 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИСТЕМА ПВ1									
1	КМ35-6-10	Монтаж установки приточно-втяжної(МС2-СПЕЦ)	комплект	1	<u>4367.22</u>	<u>101.33</u>	4367	3961	<u>101</u>	<u>53.2000</u>	<u>53.2</u>
			м		3960,74	28,89			29	0,3958	0,4
2	КМ11-168-2	Монтаж автоматики	шт	1	<u>2015.54</u>	<u>25.10</u>	2016	930	<u>25</u>	<u>12.6400</u>	<u>12.64</u>
					930,43	7,80			8	0,1072	0,11
3	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>673.69</u>	<u>12.28</u>	1347	1103	<u>25</u>	<u>7.8545</u>	<u>15.71</u>
					551,54	3,42			7	0,0459	0,09
		H2=1,15 H5=1,15									
4	& C130-382-3	Клапан вогнезатримуючий КРУ-1N-O-N-250x250-2+f-EMP220	шт	2	<u>5102.85</u>	-	10206	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>170.98</u>	<u>7.99</u>	171	145	<u>8</u>	<u>2.0900</u>	<u>2.09</u>
					144,90	0,30			-	0,0040	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-1756-2-3X	Припливні грати РН 400х400 ВЕНТС	шт	1	<u>778.40</u>	<u>-</u>	778	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	10	<u>170.98</u> 144,90	<u>7.99</u> 0,30	1710	1449	<u>80</u> 3	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>20.9</u> 0,04
8	& C130-595-13-1-11-7	Грати ДР 150х100	шт	2	<u>432.53</u>	<u>-</u>	865	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	& C130-595-13-1-11-3	Грати ДР 200х150	шт	8	<u>578.39</u>	<u>-</u>	4627	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	KB20-19-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1800 мм H2=1,15 H5=1,15	зонти	1	<u>205.60</u> 122,89	<u>28.27</u> 5,98	206	123	<u>28</u> 6	<u>1.7940</u> 0,0804	<u>1.79</u> 0,08
11	C130-310 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі, 450х450х400(h)	шт	1	<u>613.54</u>	<u>-</u>	614	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,035	<u>25910.54</u> 20373,41	<u>94.81</u> 58,36	907	713	<u>3</u> 2	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>10.54</u> 0,03
13	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 150х100 мм	м2	3,5	<u>732.76</u>	<u>-</u>	2565	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
14	& C1630-460-1-4Л	Дросель-клапани, прямокутні 150х100	шт	2	<u>460.43</u>	<u>-</u>	921	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
15	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,16098	<u>24191.04</u> 18653,91	<u>94.81</u> 58,36	3894	3003	<u>15</u> 9	<u>275.6600</u> 0,7839	<u>44.38</u> 0,13
16	C130-1125 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 250х200мм	м2	15,3	<u>732.76</u>	<u>-</u>	11211	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
17	& C130-1124-2-1-2 варіант 1	Відвід 90° з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 250х200мм (0,266м2)	шт	3	<u>459.55</u>	<u>-</u>	1379	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
18	& C1630-460-2-4М	Дросель-клапани, прямокутні 250х200	шт	2	<u>588.95</u>	<u>-</u>	1178	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
19	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,17	<u>24191.04</u> 18653,91	<u>94.81</u> 58,36	4112	3171	<u>16</u> 10	<u>275.6600</u> 0,7839	<u>46.86</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1113-291-1 варіант 1	ВогнеВент (витрата 2,3кг/м2)	кг	27,6	<u>97.38</u> -	<u>-</u> -	2688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КМ35-6-10	СИСТЕМА ПВ2 Монтаж установки приточно-втяжной("АСМ" МС-3)	комплект	1	<u>4367.22</u> 3960,74	<u>101.33</u> 28,89	4367	3961	<u>101</u> 29	<u>53.2000</u> 0,3958	<u>53.2</u> 0,4
34	КМ11-168-2	Монтаж автоматики	шт	1	<u>2015.54</u> 930,43	<u>25.10</u> 7,80	2016	930	<u>25</u> 8	<u>12.6400</u> 0,1072	<u>12.64</u> 0,11
35	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм Н2=1,15 Н5=1,15	клапан	2	<u>673.69</u> 551,54	<u>12.28</u> 3,42	1347	1103	<u>25</u> 7	<u>7.8545</u> 0,0459	<u>15.71</u> 0,09
36	& C130-382-3	Клапан вогнезатримуючий КРУ-1N-O-N-250x250-2+f-EMP220	шт	2	<u>5102.85</u> -	<u>-</u> -	10206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>170.98</u> 144,90	<u>7.99</u> 0,30	171	145	<u>8</u> -	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>2.09</u> -
38	& C111-1756-2-3X	Припливні ґрати РН 400x400 ВЕНТС	шт	1	<u>778.40</u> -	<u>-</u> -	778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	21	<u>170.98</u> 144,90	<u>7.99</u> 0,30	3591	3043	<u>168</u> 6	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>43.89</u> 0,08
40	& C130-595-13-1-11-7	ґрати ДР 150x100	шт	5	<u>432.53</u> -	<u>-</u> -	2163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C130-595-13-1-11-6	ґрати ДР 150x150	шт	1	<u>508.01</u> -	<u>-</u> -	508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C130-595-13-1-11-1	ґрати ДР 100x100	шт	15	<u>351.95</u> -	<u>-</u> -	5279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ20-19-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1800 мм Н2=1,15 Н5=1,15	зонти	1	<u>205.60</u> 122,89	<u>28.27</u> 5,98	206	123	<u>28</u> 6	<u>1.7940</u> 0,0804	<u>1.79</u> 0,08
44	C130-310 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі,450x450x400(h)	шт	1	<u>613.54</u> -	<u>-</u> -	614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1058	<u>25910.54</u> 20373,41	<u>94.81</u> 58,36	2741	2156	<u>10</u> 6	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>31.85</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C130-1125 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 100х100 мм	м2	10,4	<u>732.76</u> -	<u>-</u> -	7621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C130-1108-6-3	Відвід 90* із листової сталі товщиною 0,5 мм, д.100 (0,06м2)	шт	3	<u>296.15</u> -	<u>-</u> -	888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C1630-460-4	Дросель-клапани, прямокутні 100х100	шт	6	<u>392.09</u> -	<u>-</u> -	2353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,10478	<u>25910.54</u> 20373,41	<u>94.81</u> 58,36	2715	2135	<u>10</u> 6	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>31.55</u> 0,08
50	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 150х100 мм	м2	10	<u>732.76</u> -	<u>-</u> -	7328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C130-1124-2-3 варіант 1	Відвід 90* з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 150х100мм (0,148м2)	шт	1	<u>289.96</u> -	<u>-</u> -	290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C1630-390-11-74	Перехід оцинкованої сталі товщиною 0,5мм, 150х100/100х100; (0,16м2)	шт	1	<u>388.06</u> -	<u>-</u> -	388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C1630-390-11-75	Перехід оцинкованої сталі товщиною 0,5мм, 150х150/100х100; (0,17м2)	шт	1	<u>388.11</u> -	<u>-</u> -	388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C1630-460-1-4П	Дросель-клапани, прямокутні 150х100	шт	2	<u>460.43</u> -	<u>-</u> -	921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,03	<u>25910.54</u> 20373,41	<u>94.81</u> 58,36	777	611	<u>3</u> 2	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>9.03</u> 0,02
56	C130-1125 варіант 5	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 150х150 мм	м2	3	<u>732.76</u> -	<u>-</u> -	2198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C1630-460-3	Дросель-клапани, прямокутні 150х150	шт	1	<u>460.43</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1786	<u>24191.04</u> 18653,91	<u>94.81</u> 58,36	4321	3332	<u>17</u> 10	<u>275.6600</u> 0,7839	<u>49.23</u> 0,14
59	C130-1125 варіант 6	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 200х200мм	м2	14,4	<u>732.76</u> -	<u>-</u> -	10552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& C1113-291-1 варіант 1	ВогнеВент (витрата 2,3кг/м2)	кг	25,76	<u>97.38</u> -	<u>-</u> -	2509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КМ35-6-10	СИСТЕМА ПВЗ Монтаж установки приточно-втяжної("АСМ" МС-8)	комплект	1	<u>4367.22</u> 3960,74	<u>101.33</u> 28,89	4367	3961	<u>101</u> 29	<u>53.2000</u> 0,3958	<u>53.2</u> 0,4
75	КМ11-168-2	Монтаж автоматики	шт	1	<u>2015.54</u> 930,43	<u>25.10</u> 7,80	2016	930	<u>25</u> 8	<u>12.6400</u> 0,1072	<u>12.64</u> 0,11
76	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм Н2=1,15 Н5=1,15	клапан	2	<u>1055.10</u> 722,17	<u>69.59</u> 19,36	2110	1444	<u>139</u> 39	<u>10.6720</u> 0,2600	<u>21.34</u> 0,52
77	& C130-382-4	Клапан вогнезатримуючий КРУ-1N-O-N-800x400-2+f-EMP220	шт	2	<u>8162.85</u> -	<u>-</u> -	16326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КР15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	2	<u>241.89</u> 187,88	<u>7.99</u> 0,30	484	376	<u>16</u> 1	<u>2.7100</u> 0,0040	<u>5.42</u> 0,01
79	& C111-1756-3	Припливні ґрати РН 800x500 ВЕНТС	шт	2	<u>1208.75</u> -	<u>-</u> -	2418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	32	<u>170.98</u> 144,90	<u>7.99</u> 0,30	5471	4637	<u>256</u> 10	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>66.88</u> 0,13
81	& C130-595-13-1-11-8	ґрати ДР 400x200	шт	20	<u>867.05</u> -	<u>-</u> -	17341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C130-595-13-1-11-7	ґрати ДР 150x100	шт	10	<u>432.53</u> -	<u>-</u> -	4325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C130-595-13-1-11-1	ґрати ДР 100x100	шт	2	<u>351.95</u> -	<u>-</u> -	704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ20-19-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1800 мм Н2=1,15 Н5=1,15	зонти	1	<u>205.60</u> 122,89	<u>28.27</u> 5,98	206	123	<u>28</u> 6	<u>1.7940</u> 0,0804	<u>1.79</u> 0,08
85	КБ20-19-7	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 3600 мм Н2=1,15 Н5=1,15	зонти	1	<u>507.19</u> 332,43	<u>92.47</u> 22,18	507	332	<u>92</u> 22	<u>4.8530</u> 0,2980	<u>4.85</u> 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	C130-313 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі, 650х1150х400(н)	шт	1	<u>1887.72</u> -	<u>-</u> -	1888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,03648	<u>25910.54</u> 20373,41	<u>94.81</u> 58,36	945	743	<u>3</u> 2	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>10.98</u> 0,03
88	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 150х100 мм	м2	3,5	<u>732.76</u> -	<u>-</u> -	2565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C130-1124-2-3 варіант 1	Відвід 90* з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 150х100мм (0,148м2)	шт	1	<u>289.96</u> -	<u>-</u> -	290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& C1630-460-1-4Л	Дросель-клапани, прямокутні 150х100	шт	2	<u>460.43</u> -	<u>-</u> -	921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1786	<u>24191.04</u> 18653,91	<u>94.81</u> 58,36	4321	3332	<u>17</u> 10	<u>275.6600</u> 0,7839	<u>49.23</u> 0,14
92	C130-1125 варіант 6	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 200х200мм	м2	15,38	<u>732.76</u> -	<u>-</u> -	11270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C130-1124-2-2-1 варіант 1	Відвід 90* з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 200х200мм (0,220м2)	шт	2	<u>315.52</u> -	<u>-</u> -	631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C1630-390-11-77	Перехід оцинкованої сталі товщиною 0,5мм, 200х200/150х100; (0,23м2)	шт	2	<u>459.62</u> -	<u>-</u> -	919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C1630-390-11-32-1	Трійник оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 200х200 мм (0,44м2)	шт	2	<u>584.40</u> -	<u>-</u> -	1169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C1630-460-5	Дросель-клапани, прямокутні 200х200	шт	2	<u>536.93</u> -	<u>-</u> -	1074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,288	<u>18015.21</u> 12144,73	<u>46.70</u> 28,75	5188	3498	<u>13</u> 8	<u>179.4700</u> 0,3861	<u>51.69</u> 0,11
98	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 600х300 мм	м2	30,22	<u>779.73</u> -	<u>-</u> -	23563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C130-1135-2-4И	Перехід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 600х300/200х200 мм (0,71м2)	шт	2	<u>1015.39</u> -	<u>-</u> -	2031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	КБ13-73-7	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,336	<u>1712,17</u> 1712,17	<u>-</u> -	575	575	<u>-</u> -	<u>23.8165</u> -	<u>8</u> -
113	& С1113-291-1 варіант 1	ВогнеВент (витрата 2,3кг/м2) СИСТЕМА ПВ4	кг	77,28	<u>97,38</u> -	<u>-</u> -	7526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КМ35-6-10	Монтаж установки приточно-втяжної("АСМ" МС-5)	комплект	1	<u>4367,22</u> 3960,74	<u>101,33</u> 28,89	4367	3961	<u>101</u> 29	<u>53.2000</u> 0,3958	<u>53,2</u> 0,4
115	КМ11-168-2	Монтаж автоматики	шт	1	<u>2015,54</u> 930,43	<u>25,10</u> 7,80	2016	930	<u>25</u> 8	<u>12.6400</u> 0,1072	<u>12,64</u> 0,11
116	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм Н2=1,15 Н5=1,15	клапан	2	<u>1055,10</u> 722,17	<u>69,59</u> 19,36	2110	1444	<u>139</u> 39	<u>10.6720</u> 0,2600	<u>21,34</u> 0,52
117	& С130-382-5	Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-600x500-2+f-EMP220	шт	2	<u>6938,85</u> -	<u>-</u> -	13878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КМ28-932-1	Монтаж місцевого вентиляційного відсмоктування, маса 0,075 т	шт	2	<u>349,36</u> 332,78	<u>16,33</u> 3,90	699	666	<u>33</u> 8	<u>4.8000</u> 0,0530	<u>9,6</u> 0,11
119	КМ28-932-2	Монтаж місцевого вентиляційного відсмоктування, маса 0,125 т	шт	1	<u>349,36</u> 332,78	<u>16,33</u> 3,90	349	333	<u>16</u> 4	<u>4.8000</u> 0,0530	<u>4,8</u> 0,05
120	& С118-31-1-3Ц	Зонт витяжний пристінний нержавіючий з жиросушлювальним фільтром 1800x1200	шт	1	<u>11948,61</u> -	<u>-</u> -	11949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& С118-31-1-3Э	Зонт витяжний пристінний нержавіючий з жиросушлювальним фільтром 2000x1200	шт	1	<u>12957,68</u> -	<u>-</u> -	12958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& С118-31-1-11	Зонт витяжний острівний нержавіючий з жиросушлювальним фільтром 1800x1800	шт	1	<u>17074,60</u> -	<u>-</u> -	17075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КР15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	<u>241,89</u> 187,88	<u>7,99</u> 0,30	242	188	<u>8</u> -	<u>2.7100</u> 0,0040	<u>2,71</u> -
124	& С11-4-10-30-9	ґрати жалюзійні VENTS PH 800x800мм.	шт	1	<u>4280,37</u> -	<u>-</u> -	4280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	22	<u>170,98</u> 144,90	<u>7,99</u> 0,30	3762	3188	<u>176</u> 7	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>45,98</u> 0,09
126	& С130-595-13-1-11-7	ґрати ДР 150x100	шт	4	<u>432,53</u> -	<u>-</u> -	1730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	& C130-595-13-1-11-1	Грати ДР 100x100	шт	2	<u>351.95</u>	-	704	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	& C130-595-13-1-11-6	Грати ДР 150x150	шт	1	<u>508.01</u>	-	508	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	& C130-595-13-1-11-3	Грати ДР 200x150	шт	1	<u>578.39</u>	-	578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	& C130-595-13-1-2	Грати ДР 200x200	шт	5	<u>653.87</u>	-	3269	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	& C130-595-13-1-11-9	Грати ДР 300x200	шт	9	<u>821.15</u>	-	7390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,056	<u>25910.54</u> 20373,41	<u>94.81</u> 58,36	1451	1141	<u>5</u> 3	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>16.86</u> 0,04
133	C130-1125 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 100x100 мм	м2	5,6	<u>732.76</u>	-	4103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	& C1630-460-4	Дросель-клапани, прямокутні 100x100	шт	3	<u>392.09</u>	-	1176	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,03648	<u>25910.54</u> 20373,41	<u>94.81</u> 58,36	945	743	<u>3</u> 2	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>10.98</u> 0,03
136	C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 150x100 мм	м2	3,5	<u>732.76</u>	-	2565	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	& C130-1124-2-3	Відвід з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 150x100мм (0,148м2)	шт	1	<u>255.28</u>	-	255	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	& C1630-460-1-4П	Дросель-клапани, прямокутні 150x100	шт	3	<u>460.43</u>	-	1381	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,02	<u>24191.04</u> 18653,91	<u>94.81</u> 58,36	484	373	<u>2</u> 1	<u>275.6600</u> 0,7839	<u>5.51</u> 0,02
140	C130-1125 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 250x250 мм	м2	2	<u>732.76</u>	-	1466	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	& C1630-1093-4	Шибєр 250x250 мм	шт	1	<u>2423.74</u>	-	2424	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1848	<u>24191.04</u> 18653,91	<u>94.81</u> 58,36	4471	3447	<u>18</u> 11	<u>275.6600</u> 0,7839	<u>50.94</u> 0,14
143	C130-1125 варіант 6	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 200х200мм	м2	17,6	<u>732.76</u> -	<u>-</u> -	12897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	& C130-1124-2-2-1 варіант 1	Відвід 90° з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 200х200мм (0,220м2)	шт	4	<u>315.52</u> -	<u>-</u> -	1262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	& C1630-460-5	Дросель-клапани, прямокутні 200х200	шт	1	<u>536.93</u> -	<u>-</u> -	537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& C1630-1093-3	Шибєр 200х200 мм	шт	1	<u>1939.24</u> -	<u>-</u> -	1939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0605	<u>21657.39</u> 16139,97	<u>94.81</u> 58,36	1310	976	<u>6</u> 4	<u>238.5100</u> 0,7839	<u>14.43</u> 0,05
148	C130-1128 варіант 9	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 300х250 мм	м2	5,5	<u>779.73</u> -	<u>-</u> -	4289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& C130-1135-1-4Д	Відвід 90° з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 300х250 мм (0,55м2)	шт	1	<u>695.11</u> -	<u>-</u> -	695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& C1630-1093-5	Шибєр 300х250 мм	шт	1	<u>3634.48</u> -	<u>-</u> -	3634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,079	<u>21657.39</u> 16139,97	<u>94.81</u> 58,36	1711	1275	<u>7</u> 5	<u>238.5100</u> 0,7839	<u>18.84</u> 0,06
152	C130-1128 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 300х300 мм	м2	7,2	<u>779.73</u> -	<u>-</u> -	5614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& C1630-390-11-55-10	Перехід оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 300х300/200х200(0,35м2)	шт	2	<u>500.90</u> -	<u>-</u> -	1002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,1789	<u>21657.39</u> 16139,97	<u>94.81</u> 58,36	3875	2887	<u>17</u> 10	<u>238.5100</u> 0,7839	<u>42.67</u> 0,14
155	C130-1128 варіант 5	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 400х400 мм	м2	4,8	<u>779.73</u> -	<u>-</u> -	3743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	& C130-1135-1-4Ж	Відвід 90* з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 400х400 мм (0,96м2)	шт	1	<u>1328.54</u>	-	1329	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	& C1630-390-11-55-13	Перехід оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 400х400/300х300 (0,49м2)	шт	1	<u>751.20</u>	-	751	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	C130-1128 варіант 6	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 300х500 мм	м2	11,2	<u>779.73</u>	-	8733	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	& C1630-390-11-55-14	Перехід оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 300х500/200х200 (0,44м2)	шт	1	<u>629.68</u>	-	630	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,042	<u>18015.21</u>	<u>46.70</u>	757	510	2	<u>179.4700</u>	<u>7.54</u>
					12144,73	28,75			1	0,3861	0,02
161	C130-1128 варіант 7	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 500х400 мм	м2	3,6	<u>779.73</u>	-	2807	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	& C1630-390-11-55-11	Перехід оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 500х400/400х400(0,6м2)	шт	1	<u>858.61</u>	-	859	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,6161	<u>18015.21</u>	<u>46.70</u>	11099	7482	29	<u>179.4700</u>	<u>110.57</u>
					12144,73	28,75			18	0,3861	0,24
164	C130-1128 варіант 8	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір 600х500 мм	м2	37,4	<u>779.73</u>	-	29162	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
165	& C130-1135-1-11	Відвід 90* з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 600х500 мм (1,53м2)	шт	10	<u>1891.80</u>	-	18918	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	& C1630-390-11-55-9	Перехід оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 600х500/300х500(0,67м2)	шт	1	<u>958.77</u>	-	959	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
167	& C1630-390-11-55-15	Перехід оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 600х500/750х1000 (1,59м2)	шт	2	<u>2274.66</u>	-	4549	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
168	& C1630-390-11-32-2	Трійник оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 600х500х600 мм (2,53м2)	шт	2	<u>3360.42</u>	-	6721	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
169	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1,0 мм	100м2	0,4016	<u>18015.21</u>	<u>46.70</u>	7235	4877	19	<u>179.4700</u>	<u>72.08</u>
					12144,73	28,75			12	0,3861	0,16
170	C130-1128 варіант 10	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу, розмір 600х500 мм	м2	37,4	<u>779.73</u>	-	29162	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	& C130-1135-2-27	Перехід з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм, 600х500/1000х750 мм (1, 59м2)	шт	1	<u>2274.66</u> -	<u>-</u> -	2275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& C130-1135-2-28	Перехід з листової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм, 800х800/1000х750 мм (1, 17м2)	шт	1	<u>1674.22</u> -	<u>-</u> -	1674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,2476	<u>10960.97</u> 5245,43	<u>-</u> -	2714	1299	<u>-</u> -	<u>74.7000</u> -	<u>18.5</u> -
174	& C113-953-159-11	Теплоізоляція K-FLEX AIR товщ.50мм	м2	25,30472	<u>1668.85</u> -	<u>-</u> -	42230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	KB13-73-5	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,154	<u>4010.98</u> 3990,65	<u>20.33</u> 0,56	618	615	<u>3</u> -	<u>55.5105</u> 0,0076	<u>8.55</u> -
176	KB13-73-7	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5 H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,154	<u>1712.17</u> 1712,17	<u>-</u> -	264	264	<u>-</u> -	<u>23.8165</u> -	<u>3.67</u> -
177	& C1113-291-1 варіант 1	ВогнеВент (витрата 2,3кг/м2) СИСТЕМА В1-В5, ВП1	кг	35,42	<u>97.38</u> -	<u>-</u> -	3449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	5	<u>547.07</u> 531,57	<u>12.64</u> 2,72	2735	2658	<u>63</u> 14	<u>7.1400</u> 0,0284	<u>35.7</u> 0,14
179	& C1630-1523-1-25 варіант 2	Вентилятор каналний ВКМц 150 ВЕНТС	шт	2	<u>6443.49</u> -	<u>-</u> -	12887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& C1630-1523-1-26	Вентилятор каналний ВКМц 100 ВЕНТС	шт	2	<u>6034.47</u> -	<u>-</u> -	12069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	& C1630-1523-1-27	Вентилятор каналний ВКМц 200 ВЕНТС	шт	1	<u>8043.87</u> -	<u>-</u> -	8044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	KB20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу	шт	3	<u>185.77</u> 145,73	<u>12.28</u> 3,42	557	437	<u>37</u> 10	<u>2.1275</u> 0,0459	<u>6.38</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H5=1,15									
183	& C1630-1152-8	Шумоглушник CP 100/600 ВЕНТС	шт	2	<u>1642.68</u>	-	3285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
184	& C1630-1152-9	Шумоглушник CP 150/900 ВЕНТС	шт	1	<u>2560.68</u>	-	2561	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
185	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	23	<u>170.98</u>	<u>7.99</u>	3933	3333	<u>184</u>	<u>2.0900</u>	<u>48.07</u>
					144,90	0,30			7	0,0040	0,09
186	& C130-595-13-1-11-6	ґрати ДР 150х150	шт	4	<u>508.01</u>	-	2032	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
187	& C130-595-13-1-11-3	ґрати ДР 200х150	шт	1	<u>578.39</u>	-	578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
188	& C130-595-25	ґрати МВ 150 бв	шт	7	<u>255.05</u>	-	1785	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
189	& C130-595-25-1	ґрати МВ 100 бв	шт	11	<u>184.67</u>	-	2031	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
190	KB20-19-8	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	зонти	1	<u>585.10</u>	<u>93.39</u>	585	407	<u>93</u>	<u>5.9455</u>	<u>5.95</u>
					407,27	22,21			22	0,2984	0,3
		H2=1,15 H5=1,15									
191	C130-314 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі, 1200х800х400(h)	шт	1	<u>2309.07</u>	-	2309	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
192	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,07929	<u>24191.04</u>	<u>94.81</u>	1918	1479	<u>8</u>	<u>275.6600</u>	<u>21.86</u>
					18653,91	58,36			5	0,7839	0,06
193	C130-1125 варіант 6	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 200х200мм	м2	4	<u>732.76</u>	-	2931	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
194	C130-1125 варіант 7	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 200х150мм	м2	3,5	<u>732.76</u>	-	2565	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
195	& C130-1124-2-2-1 варіант 1	Відвід 90° з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 200х200мм (0,220м2)	шт	1	<u>315.52</u>	-	316	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	& C130-1124-2-25	Відвід 90* з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 200x150мм (0,209м2)	шт	1	<u>316.54</u>	<u>-</u>	317	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
197	& C1630-460-6	Дросель-клапани, прямокутні 200x150	шт	2	<u>536.93</u>	<u>-</u>	1074	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
198	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,14932	<u>25910.54</u> 20373,41	<u>94.81</u> 58,36	3869	3042	<u>14</u> 9	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>44.96</u> 0,12
199	C130-1124 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	4,4	<u>703.86</u>	<u>-</u>	3097	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
200	C130-1124 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	8,01	<u>703.86</u>	<u>-</u>	5638	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
201	C130-1124 варіант 5	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	1,26	<u>703.86</u>	<u>-</u>	887	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
202	& C130-1124-11	Відвід 90* з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діам.200мм (0,186м2)	шт	2	<u>255.35</u>	<u>-</u>	511	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
203	& C130-1124-23	Відвід 90* з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діам.150мм (0,14м2)	шт	4	<u>245.07</u>	<u>-</u>	980	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
204	& C130-1124-23-1	Відвід 90* з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діам.100мм (0,06м2)	шт	2	<u>183.87</u>	<u>-</u>	368	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
205	& C1630-390-11-32-3	Трійник оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діам.150 мм (0,21м2)	шт	1	<u>357.86</u>	<u>-</u>	358	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
206	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1,0 мм	100м2	0,1877	<u>25910.54</u> 20373,41	<u>94.81</u> 58,36	4863	3824	<u>18</u> 11	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>56.51</u> 0,15
207	C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1,0 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм	м2	6,68	<u>789.78</u>	<u>-</u>	5276	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
208	C130-1126 варіант 2	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1,0 мм, круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	3,45	<u>789.78</u>	<u>-</u>	2725	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	C130-1126 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1,0 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	5,18	<u>789,78</u> -	<u>-</u> -	4091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	C130-1126 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1,0 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	3,46	<u>789,78</u> -	<u>-</u> -	2733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,0299	<u>10960,97</u> 5245,43	<u>-</u> -	328	157	<u>-</u> -	<u>74.7000</u> -	<u>2.23</u> -
212	& C113-953-159-11	Теплоізоляція K-FLEX AIR товщ.50мм	м2	3,05578	<u>1668,85</u> -	<u>-</u> -	5100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	KB13-73-5	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,1578	<u>4010,98</u> 3990,65	<u>20,33</u> 0,56	633	630	<u>3</u> -	<u>55.5105</u> 0,0076	<u>8.76</u> -
214	KB13-73-7	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5 H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,1578	<u>1712,17</u> 1712,17	<u>-</u> -	270	270	<u>-</u> -	<u>23,8165</u> -	<u>3.76</u> -
215	& C1113-291-1 варіант 1	ВогнеВент (витрата 2,3кг/м2) СИСТЕМА В6, В7, ВП3, ВП4	кг	36,294	<u>97,38</u> -	<u>-</u> -	3534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>547,07</u> 531,57	<u>12,64</u> 2,72	1094	1063	<u>25</u> 5	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>14,28</u> 0,06
217	& C1630-1523-1-26	Вентилятор каналний ВКМц 100 ВЕНТС	шт	2	<u>6034,47</u> -	<u>-</u> -	12069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	KB20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу H2=1,15 H5=1,15	шт	2	<u>185,77</u> 145,73	<u>12,28</u> 3,42	372	291	<u>25</u> 7	<u>2,1275</u> 0,0459	<u>4,26</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	& C1630-1152-8	Шумоглушник CP 100/600 ВЕНТС	шт	2	<u>1642.68</u>	-	3285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
220	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	6	<u>170.98</u>	<u>7.99</u>	1026	869	<u>48</u>	<u>2.0900</u>	<u>12.54</u>
					144,90	0,30			2	0,0040	0,02
221	& C130-595-25	ґрати MB 150 бв	шт	1	<u>255.05</u>	-	255	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
222	& C130-595-25-1	ґрати MB 100 бв	шт	5	<u>184.67</u>	-	923	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
223	KB20-19-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1800 мм	зонти	1	<u>205.60</u>	<u>28.27</u>	206	123	<u>28</u>	<u>1.7940</u>	<u>1.79</u>
					122,89	5,98			6	0,0804	0,08
		H2=1,15 H5=1,15									
224	C130-310 варіант 2	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі, 450х450х400(h) мм	шт	1	<u>613.54</u>	-	614	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
225	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0674	<u>25910.54</u>	<u>94.81</u>	1746	1373	<u>6</u>	<u>301.0700</u>	<u>20.29</u>
					20373,41	58,36			4	0,7839	0,05
226	C130-1124 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	1,41	<u>703.86</u>	-	992	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
227	C130-1124 варіант 5	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	4,71	<u>703.86</u>	-	3315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
228	& C130-1124-23	Відвід 90° з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діам.150мм (0,14м2)	шт	1	<u>245.07</u>	-	245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
229	& C130-1124-23-1	Відвід 90° з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діам.100мм (0,06м2)	шт	8	<u>183.87</u>	-	1471	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
230	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1,0 мм	100м2	0,0777	<u>25910.54</u>	<u>94.81</u>	2013	1583	<u>7</u>	<u>301.0700</u>	<u>23.39</u>
					20373,41	58,36			5	0,7839	0,06
231	C130-1126 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1,0 мм, круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	2,59	<u>789.78</u>	-	2046	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	C130-1126 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1,0 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	5,18	<u>789.78</u> -	<u>-</u> -	4091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,0141	<u>10960.97</u> 5245,43	<u>-</u> -	155	74	<u>-</u> -	<u>74.7000</u> -	<u>1.05</u> -
234	& C113-953-159-11	Теплоізоляція K-FLEX AIR товщ.50мм	м2	1,44102	<u>1668.85</u> -	<u>-</u> -	2405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	KB13-73-5	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,0636	<u>4010.98</u> 3990,65	<u>20.33</u> 0,56	255	254	<u>1</u> -	<u>55.5105</u> 0,0076	<u>3.53</u> -
		H2=1,15 H5=1,15									
236	KB13-73-7	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5	100м2	0,0636	<u>1712.17</u> 1712,17	<u>-</u> -	109	109	<u>-</u> -	<u>23.8165</u> -	<u>1.51</u> -
		H2=1,15 H5=1,15									
237	& C1113-291-1 варіант 1	ВогнеВент (витрата 2,3кг/м2)	кг	14,628	<u>97.38</u> -	<u>-</u> -	1424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		СИСТЕМА ВП2									
238	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	<u>170.98</u> 144,90	<u>7.99</u> 0,30	513	435	<u>24</u> 1	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>6.27</u> 0,01
239	& C111-1756-43	Ґрати припливно-витяжні ДР 250х250	шт	3	<u>821.34</u> -	<u>-</u> -	2464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	KB20-19-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1400 мм	зонти	1	<u>176.78</u> 107,05	<u>18.71</u> 3,65	177	107	<u>19</u> 4	<u>1.5065</u> 0,0491	<u>1.51</u> 0,05
		H2=1,15 H5=1,15									
241	C130-309 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі, 250х450х400(н) мм	шт	1	<u>502.33</u> -	<u>-</u> -	502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,041	<u>24191.04</u> 18653,91	<u>94.81</u> 58,36	992	765	<u>4</u> 2	<u>275.6600</u> 0,7839	<u>11.3</u> 0,03
243	C130-1125 варіант 8	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір 250х150мм	м2	3,6	<u>732.76</u> -	- -	2638	-	- -	- -	- -
244	& C130-1124-2-2-4 варіант 1	Відвід 90° з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, 250х150мм (0,5м2)	шт	1	<u>318.01</u> -	- -	318	-	- -	- -	- -
245	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1,0 мм	100м2	0,0512	<u>24191.04</u> 18653,91	<u>94.81</u> 58,36	1239	955	<u>5</u> 3	<u>275.6600</u> 0,7839	<u>14.11</u> 0,04
246	& C130-1114-1 варіант 2	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу, розмір 250х150 мм	м2	5,12	<u>808.70</u> -	- -	4141	-	- -	- -	- -
247	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,008	<u>10960.97</u> 5245,43	- -	88	42	- -	<u>74.7000</u> -	<u>0.6</u> -
248	& C113-953-159-11	Теплоізоляція K-FLEX AIR товщ.50мм	м2	0,8176	<u>1668.85</u> -	- -	1364	-	- -	- -	- -
249	KB13-73-5	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,064	<u>4010.98</u> 3990,65	<u>20.33</u> 0,56	257	255	<u>2</u> -	<u>55.5105</u> 0,0076	<u>3.55</u> -
250	KB13-73-7	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5 H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,064	<u>1712.17</u> 1712,17	- -	110	110	- -	<u>23.8165</u> -	<u>1.52</u> -
251	& C1113-291-1 варіант 1	ВогнеВент (витрата 2,3кг/м2) Розділ 1. Теплопостачання установок ПБ1,ПБ2,ПБ3,ПБ4	кг	14,72	<u>97.38</u> -	- -	1433	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	KP15-83-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,15	<u>4316.02</u> 4019,84	<u>176.20</u> 53,05	647	603	<u>26</u> 8	<u>54.6100</u> 0,6072	<u>8.19</u> 0,09
253	KP15-83-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,14	<u>4365.55</u> 4061,80	<u>176.20</u> 53,05	611	569	<u>25</u> 7	<u>55.1800</u> 0,6072	<u>7.73</u> 0,09
254	KP15-83-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,28	<u>4529.62</u> 4123,63	<u>176.20</u> 53,05	1268	1155	<u>49</u> 15	<u>56.0200</u> 0,6072	<u>15.69</u> 0,17
255	KP15-83-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,12	<u>5519.56</u> 5049,65	<u>176.20</u> 53,05	662	606	<u>21</u> 6	<u>68.6000</u> 0,6072	<u>8.23</u> 0,07
256	KP15-83-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,06	<u>5754.42</u> 5164,48	<u>200.08</u> 65,14	345	310	<u>12</u> 4	<u>70.1600</u> 0,7577	<u>4.21</u> 0,05
257	KP15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,8	<u>13320.34</u> 10332,07	<u>1548.90</u> 147,74	10656	8266	<u>1239</u> 118	<u>136.7400</u> 1,7533	<u>109.39</u> 1,4
258	C113-1 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	15	<u>68.83</u> -	<u>-</u> -	1032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	14	<u>89.07</u> -	<u>-</u> -	1247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	C113-4 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	28	<u>158.76</u> -	<u>-</u> -	4445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	12	<u>171.50</u> -	<u>-</u> -	2058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	C113-6 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	6	<u>239.55</u> -	<u>-</u> -	1437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	80	<u>316.87</u> -	<u>-</u> -	25350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	& C113-2154-1-3Ш	Кран кульовий зі штуцером для зливу	шт	12	<u>285.67</u>	-	3428	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
265	& C113-1873-18	Кран кульовий муфтовий ф20	шт	4	<u>224.60</u>	-	898	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
266	& C113-1873-19	Кран кульовий муфтовий ф15	шт	4	<u>285.80</u>	-	1143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
267	& C1630-114-1-X	Металоконструкції для кріплення	кг	40	<u>46.30</u>	-	1852	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
268	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,08	<u>31288.59</u> 20157,12	<u>2263.41</u> 131,09	2503	1613	<u>181</u> 10	<u>277.1500</u> 1,7478	<u>22.17</u> 0,14
269	& C113-1873-41	Кран кульовий фланцевий д.40	шт	4	<u>5252.06</u>	-	21008	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
270	& C113-1873-41-1	Кран кульовий фланцевий д.32	шт	4	<u>3336.50</u>	-	13346	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
271	C130-981	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	8	<u>190.33</u>	-	1523	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
272	C130-982	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	8	<u>204.55</u>	-	1636	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
273	KP12-55-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,288	<u>7673.37</u> 4889,42	<u>1.02</u> 0,85	2210	1408	-	<u>69.6300</u> 0,0111	<u>20.05</u> -
274	KP12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,1259	<u>11410.94</u> 8607,57	<u>20.44</u> 17,03	1437	1084	<u>3</u> 2	<u>122.5800</u> 0,2220	<u>15.43</u> 0,03
275	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,55	<u>2766.67</u> 2766,67	-	4288	4288	-	<u>39.4000</u>	<u>61.07</u>
						-			-	-	-
276	& C11-4-10-342-1	Трубна теплоізоляція из вспіненого полиетилену Thermaflex FRZ N22. товщ. 20мм	м	15,33	<u>92.80</u>	-	1423	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
277	& C11-4-10-3М-7-5	Трубна теплоізоляція из вспіненого полиетилену Thermaflex FRZ N28.товщ.20мм	м	14,308	<u>102.13</u>	-	1461	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
278	& C11-4-10-3Н-7-6	Трубна теплоізоляція из вспіненого полиетилену Thermaflex FRZ N42.товщ.20мм	м	28,616	<u>126.61</u>	-	3623	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
279	& C11-4-10-342-7-7	Трубна теплоізоляція из вспіненого полиетилену Thermaflex FRZ N48.товщ.20мм	м	12,264	<u>147.42</u>	-	1808	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	& C11-4-10-342-7-8	Трубна теплоізоляція из вспіненого поліетилену Thermaflex FRZ N60.товщ.20мм	м	6,132	<u>181.06</u>	-	1110	-	-	-	-
281	& C11-4-10-342-7-9	Трубна теплоізоляція из вспіненого поліетилену Thermaflex FRZ N76.товщ.20мм	м	81,76	<u>235.60</u>	-	19263	-	-	-	-
282	& C111-330-2-3К варіант 1	Клей Thermaflex 474	л	2,201	<u>708.82</u>	-	1560	-	-	-	-
283	& C111-1683-2-4 варіант 2	Липка стрічка DUCT - армована ПВХ-стрічка.	м	214,117	<u>5.61</u>	-	1201	-	-	-	-
284	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників H2=1,15 H5=1,15	шт	10	<u>159.95</u> <u>140,52</u>	-	1600	1405	-	<u>1.9090</u>	<u>19.09</u>
285	& C113-2154-11 варіант 4	Автоматичний повітровідвідник з краном	шт	10	<u>327.09</u>	-	3271	-	-	-	-
286	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	8	<u>46.71</u> <u>30,98</u>	-	374	248	-	<u>0.4100</u>	<u>3.28</u>
287	& C11-4-10-948-1	Манометр МП4-У-4	шт	8	<u>709.12</u>	-	5673	-	-	-	-
288	КР15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	8	<u>48.18</u> <u>42,91</u>	-	385	343	-	<u>0.5900</u>	<u>4.72</u>
289	& C130-10-1-1Г	Термометр зі шкалою до 150 °С з оправою	шт	8	<u>255.40</u>	-	2043	-	-	-	-
290	КР15-99-1	Установлення повітрозбірників діаметром від 76 мм до 273 мм	шт	2	<u>170.39</u> <u>153,84</u>	-	341	308	-	<u>2.0900</u>	<u>4.18</u>
291	C1630-33 варіант 1	Повітрозбірник А 1И0 10.000-01(серія с.5. 903-20)	шт	2	<u>972.65</u>	-	1945	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					152111	22206	<u>1556</u> 170		<u>303.43</u> 2,04
		Разом будівельні роботи, грн.					152111				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128349				
		всього заробітна плата, грн.					22376				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12267				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3671				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					164378				

		Всього по розділу 1					164378				
		Разом прямі витрати по кошторису					1181015	155726	<u>4247</u>		<u>2230.8</u>
									782		10,22
		Разом будівельні роботи, грн.					1181015				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1021042				
		всього заробітна плата, грн.					156508				
		Загальновиробничі витрати, грн.					87080				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					225,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26042				
		Всього будівельні роботи, грн.					1268095				

		Всього по кошторису					1268095				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2466,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					182550				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.